

# FASADSKRUV FÖRSÄNKT HUVUD, ROSTFRI SYRAFAST A4/LACKERAD

## ANVÄNDNINGSMRÅDE

ESSVE Fasadskruv är avsedd för montering av träfasader och paneler mot underlag av trä, främst utomhus.

## BESKRIVNING

Skruv är tillverkad av rostfritt syrafast stål A4, C5 för mycket utsatt miljö. Skruven är försedd med TX-fäste/bits.

ESSVE Fasadskruv fungerar utmärkt i exempelvis fasader av värmebehandlade eller andra exklusiva träslag, fasader med korrosiv ytbehandling exempelvis järnvitriol samt fasader vid kust. Rostfri skruv är alltid att föredra i fasad då väder och vind genererar rörelser där ohärdad skruv är det bästa valet.

Skruv är försedd med ett fiberskär i spetsen för att minska sprickbildning samt minska inskruvningsmomentet. Det försänkta huvudet med tätningskant under ger en bra försänkning samt försluter hålet för att inte släppa in väta innanför ytbehandlingen.

Val av skruvlängd skall anpassas så att skruven inte penetrerar vindskyddande skikt.

ESSVE Fasadskruv med försänkt huvud finns lackerad i ett antal kulörer som passar exempelvis fasadstypen MøreRoyal. Den finns även i bandad version samt med cylindriskt huvud.

ESSVE Fasadskruv är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå BASTA, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus.


ESSVE Fasadskruv uppfyller CE kravet enl SS-EN 14592.

## MONTERINGSANVISNING

Rekommenderat varvtal: 400-1200/min

### Specifikation

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Huvudmaterial      | Rostfritt stål A4 |
| Korrosivitetsklass | C5 A4             |
| Miljökodning       | Utomhus           |



### Artiklar

| Art nr | Diameter | Längd | Huvud diameter | Gänglängd | Bits | Färg  | Färgkod RR/ RAL | Förpackning | Innehåll | CE |
|--------|----------|-------|----------------|-----------|------|-------|-----------------|-------------|----------|----|
| 537145 | 4,4 mm   | 45 mm | 8 mm           | 23 mm     | TX20 | Vit   | RAL9010         | ESSBOX 203  | 250 ST   | ✓  |
| 537152 | 4,4 mm   | 52 mm | 8 mm           | 30 mm     | TX20 | Vit   | RAL9010         | ESSBOX 203  | 250 ST   | ✓  |
| 537165 | 4,4 mm   | 65 mm | 8 mm           | 35 mm     | TX20 | Vit   | RAL9010         | ESSBOX 204  | 250 ST   | ✓  |
| 537245 | 4,4 mm   | 45 mm | 8 mm           | 23 mm     | TX20 | Grå   | RAL7039         | ESSBOX 203  | 250 ST   | ✓  |
| 537252 | 4,4 mm   | 52 mm | 8 mm           | 30 mm     | TX20 | Grå   | RAL7039         | ESSBOX 203  | 250 ST   | ✓  |
| 537265 | 4,4 mm   | 65 mm | 8 mm           | 35 mm     | TX20 | Grå   | RAL7039         | ESSBOX 204  | 250 ST   | ✓  |
| 537345 | 4,4 mm   | 45 mm | 8 mm           | 23 mm     | TX20 | Brun  | RAL8014         | ESSBOX 203  | 250 ST   | ✓  |
| 537352 | 4,4 mm   | 52 mm | 8 mm           | 30 mm     | TX20 | Brun  | RAL8014         | ESSBOX 203  | 250 ST   | ✓  |
| 537365 | 4,4 mm   | 65 mm | 8 mm           | 35 mm     | TX20 | Brun  | RAL8014         | ESSBOX 204  | 250 ST   | ✓  |
| 537372 | 4,4 mm   | 72 mm | 8 mm           | 35 mm     | TX20 | Brun  | RAL8014         | ESSBOX 204  | 250 ST   | ✓  |
| 537445 | 4,4 mm   | 45 mm | 8 mm           | 23 mm     | TX20 | Svart | RAL8022         | ESSBOX 203  | 250 ST   | ✓  |
| 537452 | 4,4 mm   | 52 mm | 8 mm           | 30 mm     | TX20 | Svart | RAL8022         | ESSBOX 203  | 250 ST   | ✓  |
| 537465 | 4,4 mm   | 65 mm | 8 mm           | 35 mm     | TX20 | Svart | RAL8022         | ESSBOX 204  | 250 ST   | ✓  |
| 537472 | 4,4 mm   | 72 mm | 8 mm           | 35 mm     | TX20 | Svart | RAL8022         | ESSBOX 204  | 250 ST   | ✓  |
| 537552 | 4,4 mm   | 52 mm | 8 mm           | 30 mm     | TX20 | Blank |                 | ESSBOX 203  | 250 ST   | ✓  |
| 537565 | 4,4 mm   | 65 mm | 8 mm           | 35 mm     | TX20 | Blank |                 | ESSBOX 204  | 250 ST   | ✓  |
| 537572 | 4,4 mm   | 72 mm | 8 mm           | 35 mm     | TX20 | Blank |                 | ESSBOX 204  | 250 ST   | ✓  |