

## FORMSKRUV DPX, FZB

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Formskruv DPX är en praktisk lösning för temporära montage i trä, formplyfa och plywood, både inomhus och utomhus. Den är speciellt utformad för formsättning vid betonggjutning och har ett större huvud för enkel urdragning och återanvändning.



Trä

### BESKRIVNING

ESSVE Formskruv DPX är blankförzinkad, C1, och har en hög skalle på 10 mm med 1/4" sexkantsfäste som underlättar rivning av formen. Skruven ersätter dubbelhuvad spik och är återanvändningsbar. Detta gör den till en flexibel lösning för temporära montage. För att underlätta urskruvning kan du använda en hammare för att knacka bort torkad betong som fastnat på skruvskallen.

ESSVE Formskruv DPX uppfyller CE kravet enligt EN14592.

### MONTERINGSANVISNING

Skruven monteras enkelt med en vanlig bitshållare 1/4" och är återanvändningsbar. Med ESSVE Formskruv DPX kan du snabbt och enkelt montera och demontera dina temporära konstruktioner.

| Specifikation      |                 |
|--------------------|-----------------|
| Ytbehandling       | Blankförzinkad  |
| Korrosivitetsklass | C1              |
| Miljökodning       | Inomhus/Utomhus |



| Artiklar |          |        |                |           |       |             |          |    |
|----------|----------|--------|----------------|-----------|-------|-------------|----------|----|
| Art nr   | Diameter | Längd  | Huvud diameter | Gänglängd | Hylsa | Förpackning | Innehåll | CE |
| 10002796 | 6 mm     | 75 mm  | 12 mm          | 48 mm     | 1/4"  | ESSBOX 204  | 100 ST   | ✓  |
| 10002797 | 6 mm     | 100 mm | 12 mm          | 60 mm     | 1/4"  | ESSBOX 204  | 80 ST    | ✓  |