



# WALL ADHESIVE

## PRODUKTDATABLAD

Version: 2017-06-26

### BESKRIVNING AV PRODUKT

Wall Adhesive är ett tapetlim för uppsättning av olika pappersburna material i torra utrymmen

### ANVÄNDINGSOMRÅDE

Wall Adhesive är anpassat för uppsättning av pappers- och akrylstrukturtapeter. Underlaget kan vara sugande som gips-, spån- och boardskivor, betong eller puts eller täta som målade underlag. Limmet appliceras med roller, pensel eller med tapetmaskin.

### ARBETSBESKRIVNING

Förbehandling: Gips-, spån- och boardskivor: Spackla skivskarvar och skruvhål, slipa samt förlimma de spacklade ytorna. Betong eller puts: Spackla, slipa och förlimma de spacklade ytorna. Befintliga papperstapeter: Ta bort löst sittande tapeter och skär upp i hörnen. Hål, skarvar och ojämnheter spacklas, slipas och förlimmas. Pappersburen vinyltapet: Lossa och riv bort ytskiktet. För övrigt samma som för papperstapeter. Målade underlag: Slipa samt tvätta med målartvätt och skölj med vatten. Ojämnheter spacklas, slipas och förlimmas. Grundmålade ytor slipas. Förlimning: Spädd med 1 del vatten. Uppsättning: Applicera limmet i ett jämnt skikt på tapetens baksida med roller, pensel eller tapetmaskin. Undvik att lim kommer på tapetens framsida. Vik ihop våderna och låt dem ligga i några minuter. Limma max 10-15 våder åt gången. Pressa fast tapeten noga med ett lämpligt verktyg. Följ materialtillverkarens anvisningar

### MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt. För ytterligare information se säkerhetsdatablad.

### KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)



## TEKNISK DATA

|                        |  |
|------------------------|--|
| Limtyp                 | Enkelim  |
| Bindemedel             | Modifierad stärkelse   |
| Lösningsmedel          | Vatten   |
| Konsistens             | Tixotrop   |
| Färg                   | Benvit   |
| Appliceringshjälpmedel | Roller, pensel eller tapetmaskin enligt tapettillverkarens anvisningar                             |
| Arbetstemperatur       | Ej under + 18°C  |
| Rengöringsmedel        | Verktyg rengörs med vatten. Limfläckar tvättas bort med fuktig trasa eller svamp innan det torkat. |
| Densitet               | 1,04 g/cm <sup>3</sup>   |
| Torrhalt               | 13 ± 2 vikts %   |
| Limåtgång              | Ca 4 m <sup>2</sup> /liter beroende på material och appliceringssätt                               |
| Furtunningsmedel       | Vatten. Limmet bör ej förtunnas  |
| Brandfarlig            | Nej  |
| Lagring                | 12 månader vid + 10 till 20°C i oöppnad förpackning, Skyddas mot frost                             |

### KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)

