



TÄTSKIKTSREMSA

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

BESKRIVNING AV PRODUKT

Tätskiktsremsa av polymermembran, dubbelsidigt belagd med polypropenfiber. Tätskiktsremsan är vattentätt med ett ånggenomgångsmotstånd på > 2 000 000 s/m.

ANVÄNDINGSOMRÅDE

Bostik Tätskiktsremsa används för tätning och försegling av skarvar och vinklar i Bostik Tätskiktssystem F, Bostik Tätskiktssystem VTg och VTv.

ARBETSBESKRIVNING

Monteringen ska göras enligt monteringsanvisning för Bostik Tätskiktssystem.

MILJÖ & HÄLSA

Produkten är inte klassad enligt gällande regler.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Egenskaper före applicering	
Materialtyp	Polypropenfiberbelagd PE folie
Ånggenomgångsmotstånd	2 000 000 s/m
Bredd	100 mm
Tjocklek	0,5 mm
Färg	Blå
Lagring	Torr och svalt, frostfritt i obruten förpackning. Skyddas mot solljus.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

