

## LIST-, SOCKELSKRUV, TRÄ/STÅLREGEL, GULKROM/VIT

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


ESSVE List- och sockelskruv är avsedd för montering av listverk och socklar inomhus, mot underlag av trä- eller stålregel. Borrkapacitet 0,4 - 0,9 mm.

### BESKRIVNING

Skruven är tillverkad av härdad stål, med blankförzinkad gulkromaterad ytbehandling eller gulkromaterad med vitlackerat huvud, (RAL 9010). Den är försedd med Philips krysspår Ph2. Huvudet är försett med skärande rillor som försänker skruven och lämnar en slät yta utan stickor.

### MONTERINGSANVISNING

Rekommenderat varvtal: 400-1200/min.



Stål



Trä

### Specifikation

Ytbehandling	Lackerad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus

**C1**

### Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Borrkapacitet min/max	Färg	Förpackning	Innehåll
558145	3,4 mm	45 mm	6,2 mm	23 mm	PH2	0,4 - 0,9	Vit	ESSBOX 202	250 ST
558155	3,4 mm	55 mm	6,2 mm	23 mm	PH2	0,4 - 0,9	Vit	ESSBOX 204	250 ST