

NYLONPLUGG N

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Nylonplugg N är avsedd för infästning i hårda material som betong, natursten, fulltegel. För porösa material som lättbetong och lättklinker, även kallade Leca, Ytong, Siporex, Blåbetong mm, använd ESSVE Nylonplugg NL.

BESKRIVNING

Utåtställda vridspärrar hindrar Nylonpluggen från att rotera. Nylonpluggen har ingen krage, vilket gör den lämplig för genomsticksmontage. Pluggen är tillverkad i högvärdig nylon och klarar temperaturer mellan -30°C och +100°C. *Bedömd i Sunda Hus med bedömning B.*

MONTERINGSANVISNING

Se monteringsanvisning.


MONTERING



1. Borra hål enligt tabell Praktisk lastförmåga.




2. Tryck in pluggen i hålet.



3. Skruva fast detaljen med lämplig skruv. Skruven skall gå igenom pluggen ca 3-5 mm.



4. Montaget är klart.



Betong



Håldäckselement



Natursten



Tegel

Artiklar						
Art nr	Längd	Borrdia.	Borrdjup	Produktmått P	Förpackning	Innehåll
300000	20 mm	4 mm	30 mm	2,0 - 3,5	ESSBOX 102	200 ST
110001	25 mm	5 mm	35 mm	2,5 - 4,0	ESSBOX 102	100 ST
110003	30 mm	6 mm	40 mm	3,5 - 5,0	ESSBOX 202	100 ST
110005	40 mm	8 mm	50 mm	4,5 - 6,0	ESSBOX 203	100 ST
110007	50 mm	10 mm	60 mm	6,0 - 8,0	ESSBOX 203	50 ST
110009	60 mm	12 mm	70 mm	8,0 - 10	ESSBOX 202	25 ST
300021	70 mm	14 mm	80 mm	10 - 12	ESSBOX 203	20 ST
300013	80 mm	16 mm	90 mm	12 - 14	ESSBOX 203	10 ST
Storpack						
Art nr	Längd	Borrdia.	Borrdjup	Produktmått P	Förpackning	Innehåll
9110007	50 mm	10 mm	60 mm	6 - 8	Kartong	2500 ST