



## D25133K-QS

Borrhammare, 26 mm, SDS-Plus, 3-läges

### Säljargument

- Idealisk för borrning och för infästning i betong och murverk från 4 till 26 mm
- Förbättrad tätning ger maximalt skydd mot damm och förlänger verktygets livslängd
- Ergonomiskt gummibelagt bakre handtag för större komfort
- Rund industridesign för bästa ergonomi och komfort
- Frånkoppling av slagfunktionen möjliggör borrning i trä, kakel och metall
- Rotationsstopp för lättare mejslingsarbeten i tegel, mjukt murverk och tillfälligtvis i betong
- Utrustad med säkerhetskoppling
- Specialdesignade kylkanaler för att skydda användarens ögon
- Elektronisk variabel hastighet

### Standardutrustning

- förvaringslåda
- vridbart gummiklätt sidohandtag
- djupstopp

### Garanti

- DEWALT 3-års garanti på elverktyg (vid registrering)

### Specifikationer

Max kapacitet betong	26.0 mm
Max kapacitet metall	13.0 mm
Max kapacitet trä	30.0 mm
Slagstyrka (EPTA 05/2009)	2.6 J
Obelastad hastighet	0-1500 varv/min
Hand/arm-vibration - metall	15.4 m/s <sup>2</sup>
Strömkälla	Nätdriven
Ineffekt	800 W
Fäste	SDS-Plus
Vibrationskontroll	No
Antirotationssystem	No
Koppling	Yes
Kompatibel dammlösning	Yes
Perform & Protect	No
Snabbchick	No
Slagborrsläge	Yes
Flisningsläge	Yes
Endast rotationsläge	Yes
Max kapacitet borrhaklapp	50.0 mm
Vikt	2.6 kg
Höjd	210.0 mm
Längd	335.0 mm
Bredd	75.0 mm
Avvikelse K 1 (vibration)	1.5 m/s <sup>2</sup>
Hand/Arm vibration - Mejsel	14.9 m/s <sup>2</sup>
Avvikelse K 2 (vibration)	1.5 m/s <sup>2</sup>
Hand/arm-vibration - Borrning i metall	<2.5
Avvikelse K 3 (vibration)	1.5 m/s <sup>2</sup>
Hand/arm-vibration - Skruvdragning utan slag	<2.5
Avvikelse K 4 (vibration)	1.5 m/s <sup>2</sup>
Ljudtryck	89.0 dB(A)
Avvikelse K 1 (ljudtryck)	3.8 dB(A)
Ljudeffekt	100.1 dB(A)
Avvikelse K 2 (ljudeffekt)	3.8 dB(A)
Slaghastighet	0-5500 slag/min