

# FARMARSKRUV FÖR PROFILERAD TAK-/FASAD, ALUMINIUM

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


ESSVE Farmarskruv, aluminium, är avsedd för montering av profilerad plåt mot underlag av trä, utomhus.

## BESKRIVNING

Skruben är tillverkad av aluminium och lackerad med polyesterpulverlack. Den är försedd med sexkantshuvud. Skruven har aluminiumbricka med EPDM tätning, och är självborrande och gängpressande.  
*ESSVE Farmarskruv är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå BASTA, se [BASTAonline.se](#) för aktuell registreringsstatus.*

## MONTERINGSANVISNING

Vid montering bör man se till att skruven ej överdras och skadar tätningsbrickan.  
Rekommenderat varvtal: 1800-2500/min



| Specifikation      |           |
|--------------------|-----------|
| Ytbehandling       | Lackerad  |
| Huvudmaterial      | Aluminium |
| Korrosivitetsklass | C3        |
| Miljökodning       | Utomhus   |



| Artiklar |          |       |                |           |       |                       |       |                 |             |          |
|----------|----------|-------|----------------|-----------|-------|-----------------------|-------|-----------------|-------------|----------|
| Art nr   | Diameter | Längd | Huvud diameter | Gänglängd | Hylsa | Borrkapacitet min/max | Färg  | Färgkod RR/ RAL | Förpackning | Innehåll |
| 63248    | 5,5 mm   | 20 mm | 10 mm          | 16 mm     | 8 mm  | 0,5 - 2               | Svart | RAL9011 ,RR33   | ESSBOX 204  | 250 ST   |
| 63251    | 5,5 mm   | 20 mm | 10 mm          | 16 mm     | 8 mm  | 0,5 - 2               | Vit   | RAL9010 ,RR20   | ESSBOX 204  | 250 ST   |
| 63234    | 5,5 mm   | 38 mm | 10 mm          | 34 mm     | 8 mm  | 0,5 - 2               | Svart | RAL9011 ,RR33   | ESSBOX 304  | 250 ST   |