

Nordsjö Master Wood Paint Indoor 15



Produktbeskrivning

Nordsjö Master Wood Paint Indoor 15 är en halvmatt vattenburen snickerifärg som ger en tålig och hård yta. Använd färgen vid målning inomhus på dörrar, karmar, socklar, rostskyddsgrundade plåt- och ståldetaljer.

- Ger en täckande och fyllig finish
- Lättapplicerad
- Tvättbar
- Miljömärkt



Behandling

Vid nymålning av obehandlade snickerier inomhus skall först ev. kvistar isoleras med kvistlack. Grunda därefter med Nordsjö Master Wood Primer Indoor. Spackla sedan vid behov. Färdigstryk 2 gånger med Nordsjö Master Wood Paint Indoor 15. Vid ommålning skall målade snickerier tvättas och mattslipas. Spackla vid behov. Grundmåla med Nordsjö Master Wood Primer Indoor. Färdigstryk 2 gånger med Nordsjö Master Wood Paint Indoor 15. Måla ej under +5 °C.

Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättväska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



Glans: 15

Torktid 23°C 50% RF: Genomtorr 2 timme, Övermålningsbar 12 timmar

Luft/Objekt temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Vatten

Verktyg: Pensel, Roller, Spruta

Färgåtgång: 8-10m²/lit

Förpackning: 1 och 2,5 liter

Baser: BW och BC

Rengöring: Söpvatten

Förvaras: Frostrött

VOC (kat.A/d): 130g/l Innehåller Max 90g/l
Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.

Miljö

Denna produkt uppfyller kraven för Svanen.

-Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket du behöver.

-Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen.

-Genom att använda överbliven färg minskar du effektivt produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel.

För mer information se www.nordic-ecolabel.org

Rev. mars 2025

AkzoNobel

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboratoriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på www.nordsjo.se eller www.nordsjoprofessional.se. Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senast utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2021.