

SLAGANKARE EDA-K MED KRAGE, FZB


ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Slagankare EDA/EDA-K används för förankringar i betong och natursten, t.ex. vid tillfälliga montage, undertak, kabelstegar och rörstråk. M8 och M10 passar även för infästning i håldäckselement.

BESKRIVNING

Slagankarna EDA/EDA-K består av en hylsa som är invändigt gängad och konad. I hylsan finns en konformad kil. Vid montering slås kilen ner till botten med hjälp av ESSVEs Slagdorn EDA. Den nedre slitsade delen på slagankaret expanderar och pressas fast i borrhålet.
Slagankare EDA har en rak utformning och finns i blankförzinkat, 5 µm utförande.
Slagankare EDA-K är försedd med en krage och finns i blankförzinkat, 5 µm, utförande.

Specifikation	
Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Betong



Håldäckselement



Natursten

Artiklar							
Art nr	Dim.	Längd	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Förpackning	Innehåll
308002	M6	25 mm	8 mm	30 mm	25 mm	ESSBOX 202	100 ST
308004	M8	30 mm	10 mm	35 mm	30 mm	ESSBOX 203	100 ST
308006	M10	40 mm	12 mm	45 mm	40 mm	ESSBOX 203	50 ST
308008	M12	50 mm	15 mm	55 mm	50 mm	ESSBOX 304	50 ST
308011	M16	65 mm	20 mm	75 mm	65 mm	ESSBOX 203	20 ST
308012	M20	80 mm	26 mm	90 mm	80 mm	ESSBOX 304	15 ST