

SMÅPACK KONSTRUKTIONSSKRUV-W (WAF), STORT HUVUD, CORRSEAL

ANVÄNDINGSOMRÅDE

ESSVE Konstruktionsskruv-W CorrSeal (WAF) är avsedd för de flesta montage av beslag och stolpskor samt infästning och skarvning av bärlina. Fäster i trä, spånskivor, plywood mm. För montage både inomhus och utomhus. Ersätter fransk träskruv.

BESKRIVNING

Konstruktionsskruv-W CorrSeal (WAF) är tillverkad av härdad kolstål, med C4-klassad ytbehandling, CorrSeal för inom- och utomhusmiljöer. Skruven har en stor huvuddiameter vilket ger en mycket hög klämkraft vid montaget. Huvudet har även en mycket låg bygghöjd vilket kan vara en fördel för montaget. Skruven är försedd med 1 fiberskär i spetsen, vilket ger skruven ett lågt iskruvningsmoment i trämaterialiet samt minimerar risken för sprickbildning. Kräver ingen förborring. På skruv som är längre finns en extra fräsgänga direkt efter den vanliga trögängan, detta för att underlätta montaget av längre och grövre skruv. Skruvhuvudets undersida är utformad så att den skall passa korrekt vid montage i balk och stolpskor. Skruven är försedd med TX bitsfäste. *ESSVE Konstruktionsskruv-W uppfyller CE kravet enligt EN 14592.*

MONTERINGSANVISNING

Rekommenderat varvtal: 400-1200/min.

Specifikation	
Ytbehandling	CorrSeal
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C4
Miljökodning	Inomhus ,Utomhus

