

PRESTANDEDEKLARATION

DoP-ETA-230747 [SV]

Konstruktionsskruv ET-T, Corrseal C4
Konstruktionsskruv-HF (HEX), Corrseal C4
Konstruktionsskruv-W (WAF) med stort huvud, Corrseal C4
Konstruktionsskruv-W (WAF) med stort huvud, FZB
Träskruv WAF med stort huvud, rostfri syrafast A4
Träskruv ESSDRIVE försänkt huvud, Corrseal
Träskruv ESSDRIVE försänkt huvud, FZB
Småpack Träskruv ESSDRIVE försänkt huvud, Corrseal
Småpack Träskruv ESSDRIVE försänkt huvud, FZB
Småpack Konstruktionsskruv-W (WAF), stort huvud, Corrseal
Småpack Konstruktionsskruv-W (WAF) med stort huvud, rostfri syrafast A4

AVSEDD ANVÄNDNING

Produkterna är avsedda för förband i träkonstruktioner enligt ETA-23/0747 (version 2025-09-30) och EAD 130118-01-0603 (utgåva februari 2019).

TILLVERKARE

ESSVE AB, P.O. Box 7091, SE-164 07 Kista, Sweden

info@essve.se

SYSTEM FÖR BEDÖMNING OCH FORTLÖPANDE KONTROLL AV PRESTANDA

3

ANMÄLT ORGAN

ZAG (TAB)

PRESTANDADECLARATION

DoP-ETA-230747 [SV]

Konstruktionsskruv ET-T, Corraseal C4

Geometri				
Diameter	Längd	Huvuddiameter	Kärndiameter	Gänglängd
6,5 mm	65 mm	8 mm	4,1 mm	22 mm
6,5 mm	90 mm	8 mm	4,1 mm	38 mm
6,5 mm	130 mm	8 mm	4,1 mm	38 mm
6,5 mm	160 mm	8 mm	4,1 mm	60 mm
6,5 mm	190 mm	8 mm	4,1 mm	80 mm
6,5 mm	220 mm	8 mm	4,1 mm	95 mm
8,2 mm	130 mm	10 mm	5,7 mm	38 mm
8,2 mm	160 mm	10 mm	5,7 mm	60 mm
8,2 mm	190 mm	10 mm	5,7 mm	80 mm
8,2 mm	220 mm	10 mm	5,7 mm	95 mm
8,2 mm	245 mm	10 mm	5,7 mm	107 mm
8,2 mm	275 mm	10 mm	5,7 mm	107 mm
8,2 mm	300 mm	10 mm	5,7 mm	135 mm
8,2 mm	330 mm	10 mm	5,7 mm	135 mm

PRESTANDEDEKLARATION

DoP-ETA-230747 [SV]

Konstruktionsskruv ET-T, Corraseal C4

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda		Harmoniserad teknisk specifikation
Diameter	6,5 mm	8,2 mm	
Dimensioner	ETA-23/0747, Annex A2	ETA-23/0747, Annex A2	ETA-23/0747
Karakteristiskt flytmoment $M_{y,k}$ [Nmm]	8800	28300	ETA-23/0747
Böjvinkel α [°]	$\geq 45^\circ$	$\geq 45^\circ$	ETA-23/0747
Karakteristisk utdragshållfasthet $f_{ax,k}$ [N/mm ²] ($\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$)	17,3	15,3	ETA-23/0747
Karakteristisk genomdragningshållfasthet $f_{head,k}$ [N/mm ²] ($\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$)	NPD	NPD	ETA-23/0747
Karakteristisk draghållfasthet $f_{tens,k}$ [kN]	14,8	30,1	ETA-23/0747
Karakteristisk sträckgräns $f_{y,k}$ [N/mm ²]	900	900	ETA-23/0747
Karakteristisk vridstyrka $f_{tor,k}$ [Nm]	11,3	34,5	ETA-23/0747
Karakteristisk vridstyrka / iskruvningsmoment $f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,mean}$ [$\rho = 480 \text{ kg/m}^3$] [Nm]	$\geq 1,5$	$\geq 1,5$	ETA-23/0747
Inbördes avstånd, änd- och kantavstånd	ETA-23/0747, Annex A13	EN 1995-1-1	ETA-23/0747
Glidmodul K_{ser} [N/mm]	NPD	NPD	ETA-23/0747
Beständighet mot korrosion	Klimatklass 3 enligt EN 1995-1-1	Klimatklass 3 enligt EN 1995-1-1	ETA-23/0747
Reaktion vid brand	Class A1 [EN 13501-1]	Class A1 [EN 13501-1]	ETA-23/0747
Karakteristisk utdragshållfasthet 60° $f_{ax,60,k}$ [N/mm ²] ($\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$)	15,1	15	ETA-23/0747
Karakteristisk utdragshållfasthet 45° $f_{ax,45,k}$ [N/mm ²] ($\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$)	17,5	15,3	ETA-23/0747
Karakteristisk utdragshållfasthet 30° $f_{ax,30,k}$ [N/mm ²] ($\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$)	13,4	11,7	ETA-23/0747

PRESTANDADECLARATION

DoP-ETA-230747 [SV]

Konstruktionsskruv ET-T, Corraseal C4

Produktypens unika identifikationskod		
Artikelnr.	GTIN	Beskrivning
118100	7317761151531	KONSTRUKTIONSSKRUV ET-T TX30 CYL CORRSEAL 6,5X65 100ST
118102	7317761151548	KONSTRUKTIONSSKRUV ET-T TX30 CYL CORRSEAL 6,5X90 100ST
118104	7317761151555	KONSTRUKTIONSSKRUV ET-T TX30 CYL CORRSEAL 6,5X130 100ST
118106	7317761151562	KONSTRUKTIONSSKRUV ET-T TX30 CYL CORRSEAL 6,5X160 50ST
118108	7317761151579	KONSTRUKTIONSSKRUV ET-T TX30 CYL CORRSEAL 6,5X190 50ST
118110	7317761151586	KONSTRUKTIONSSKRUV ET-T TX30 CYL CORRSEAL 6,5X220 50ST
118114	7317761151609	KONSTRUKTIONSSKRUV ET-T TX40 CYL CORRSEAL 8,2X130 50ST
118116	7317761151616	KONSTRUKTIONSSKRUV ET-T TX40 CYL CORRSEAL 8,2X160 50ST
118118	7317761151623	KONSTRUKTIONSSKRUV ET-T TX40 CYL CORRSEAL 8,2X190 50ST
118120	7317761151630	KONSTRUKTIONSSKRUV ET-T TX40 CYL CORRSEAL 8,2X220 50ST
118122	7317761151647	KONSTRUKTIONSSKRUV ET-T TX40 CYL CORRSEAL 8,2X245 50ST
118124	7317761151654	KONSTRUKTIONSSKRUV ET-T TX40 CYL CORRSEAL 8,2X275 50ST
118126	7317761151661	KONSTRUKTIONSSKRUV ET-T TX40 CYL CORRSEAL 8,2X300 50ST
118128	7317761151678	KONSTRUKTIONSSKRUV ET-T TX40 CYL CORRSEAL 8,2X330 50ST

PRESTANDADECLARATION

DoP-ETA-230747 [SV]

Konstruktionsskruv-HF (HEX), Corrseal C4

Geometri				
Diameter	Längd	Huvuddiameter	Kärndiameter	Gänglängd
6 mm	50 mm	13 mm	3,8 mm	40 mm
6 mm	70 mm	13 mm	3,8 mm	40 mm
6 mm	90 mm	13 mm	3,8 mm	50 mm
6 mm	120 mm	13 mm	3,8 mm	75 mm
6 mm	140 mm	13 mm	3,8 mm	75 mm
8 mm	50 mm	15 mm	5,3 mm	45 mm
8 mm	70 mm	15 mm	5,3 mm	50 mm
8 mm	90 mm	15 mm	5,3 mm	50 mm
8 mm	120 mm	15 mm	5,3 mm	80 mm
8 mm	160 mm	15 mm	5,3 mm	80 mm
8 mm	200 mm	15 mm	5,3 mm	100 mm
8 mm	240 mm	15 mm	5,3 mm	100 mm
10 mm	50 mm	18 mm	6,6 mm	45 mm
10 mm	80 mm	18 mm	6,6 mm	60 mm
10 mm	100 mm	18 mm	6,6 mm	60 mm
10 mm	120 mm	18 mm	6,6 mm	80 mm
10 mm	160 mm	18 mm	6,6 mm	80 mm
10 mm	200 mm	18 mm	6,6 mm	100 mm
10 mm	240 mm	18 mm	6,6 mm	100 mm

PRESTANDEDEKLARATION

DoP-ETA-230747 [SV]

Konstruktionsskruv-HF (HEX), Cororseal C4

Angiven prestanda				
Väsentliga egenskaper	Prestanda			Harmoniserad teknisk specifikation
Diameter	6 mm	8 mm	10 mm	
Dimensioner	ETA-23/0747, Annex A3	ETA-23/0747, Annex A3	ETA-23/0747, Annex A3	ETA-23/0747
Karakteristiskt flytmoment $M_{y,k}$ [Nmm]	11900	25500	36600	ETA-23/0747
Böjvinkel α [°]	$\geq 45^\circ$	$\geq 45^\circ$	$\geq 45^\circ$	ETA-23/0747
Karakteristisk utdragshållfasthet $f_{ax,k}$ [N/mm ²] ($\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$)	10,9	12,5	10	ETA-23/0747
Karakteristisk genomdragningshållfasthet $f_{head,k}$ [N/mm ²] ($\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$)	17,1	16,6	19,7	ETA-23/0747
Karakteristisk draghållfasthet $f_{tens,k}$ [kN]	13,3	24,6	33,6	ETA-23/0747
Karakteristisk sträckgräns $f_{y,k}$ [N/mm ²]	900	900	900	ETA-23/0747
Karakteristisk vridstyrka $f_{tor,k}$ [Nm]	12,4	28,2	46,3	ETA-23/0747
Karakteristisk vridstyrka / iskruvningsmoment $f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,mean}$ ($\rho = 480 \text{ kg/m}^3$) [Nm]	$\geq 1,5$	$\geq 1,5$	$\geq 1,5$	ETA-23/0747
Inbördes avstånd, änd- och kantavstånd	EN 1995-1-1	EN 1995-1-1	EN 1995-1-1	ETA-23/0747
Glidmodul K_{ser} [N/mm]	NPD	NPD	NPD	ETA-23/0747
Beständighet mot korrosion	Klimatklass 3 enligt EN 1995-1-1	Klimatklass 3 enligt EN 1995-1-1	Klimatklass 3 enligt EN 1995-1-1	ETA-23/0747
Reaktion vid brand	Class A1 (EN 13501-1)	Class A1 (EN 13501-1)	Class A1 (EN 13501-1)	ETA-23/0747

PRESTANDEKLARATION

DoP-ETA-230747 [SV]

Konstruktionsskruv-HF (HEX), Corraseal C4

Produkttypens unika identifikationskod		
Artikelnr.	GTIN	Beskrivning
113403	7317761901907	TRÄSKRUV KONSTRUKTION-HF CORRSEAL 6,0X50 100ST
113408	7317761901914	TRÄSKRUV KONSTRUKTION-HF CORRSEAL 6,0X70 100ST
113411	7317761901921	TRÄSKRUV KONSTRUKTION-HF CORRSEAL 6,0X90 100ST
113415	7317761901938	TRÄSKRUV KONSTRUKTION-HF CORRSEAL 6,0X120 100ST
113417	7317761901945	TRÄSKRUV KONSTRUKTION-HF CORRSEAL 6,0X140 50ST
113431	7317761901952	TRÄSKRUV KONSTRUKTION-HF CORRSEAL 8,0X50 50ST
113435	7317761901969	TRÄSKRUV KONSTRUKTION-HF CORRSEAL 8,0X70 50ST
113439	7317761901976	TRÄSKRUV KONSTRUKTION-HF CORRSEAL 8,0X90 50ST
113443	7317761901983	TRÄSKRUV KONSTRUKTION-HF CORRSEAL 8,0X120 50ST
113451	7317761901990	TRÄSKRUV KONSTRUKTION-HF CORRSEAL 8,0X160 50ST
113453	7317761902003	TRÄSKRUV KONSTRUKTION-HF CORRSEAL 8,0X200 25ST
113455	7317761902010	TRÄSKRUV KONSTRUKTION-HF CORRSEAL 8,0X240 25ST
113461	7317761902027	TRÄSKRUV KONSTRUKTION-HF CORRSEAL 10,0X50 50ST
113466	7317761902034	TRÄSKRUV KONSTRUKTION-HF CORRSEAL 10,0X80 50ST
113467	7317761902041	TRÄSKRUV KONSTRUKTION-HF CORRSEAL 10,0X100 25ST
113469	7317761902058	TRÄSKRUV KONSTRUKTION-HF CORRSEAL 10,0X120 25ST
113473	7317761902065	TRÄSKRUV KONSTRUKTION-HF CORRSEAL 10,0X160 25ST
113477	7317761902072	TRÄSKRUV KONSTRUKTION-HF CORRSEAL 10,0X200 25ST
113481	7317761902089	TRÄSKRUV KONSTRUKTION-HF CORRSEAL 10,0X240 25ST

PRESTANDEDECLARATION

DoP-ETA-230747 [SV]

Konstruktionsskruv-W (WAF) med stort huvud, Corrseal C4

Geometri				
Diameter	Längd	Huvuddiameter	Kärndiameter	Gänglängd
8 mm	40 mm	22 mm	5,4 mm	35 mm
8 mm	50 mm	22 mm	5,4 mm	45 mm
8 mm	60 mm	22 mm	5,4 mm	50 mm
8 mm	70 mm	22 mm	5,4 mm	50 mm
8 mm	80 mm	22 mm	5,4 mm	50 mm
8 mm	90 mm	22 mm	5,4 mm	50 mm
8 mm	100 mm	22 mm	5,4 mm	60 mm
8 mm	120 mm	22 mm	5,4 mm	80 mm
8 mm	140 mm	22 mm	5,4 mm	80 mm
8 mm	160 mm	22 mm	5,4 mm	80 mm
8 mm	180 mm	22 mm	5,4 mm	80 mm
8 mm	200 mm	22 mm	5,4 mm	100 mm
8 mm	220 mm	22 mm	5,4 mm	100 mm
8 mm	240 mm	22 mm	5,4 mm	100 mm
8 mm	280 mm	22 mm	5,4 mm	100 mm
8 mm	300 mm	22 mm	5,4 mm	100 mm
8 mm	320 mm	22 mm	5,4 mm	100 mm
10 mm	40 mm	25 mm	6,6 mm	35 mm
10 mm	50 mm	25 mm	6,6 mm	45 mm
10 mm	60 mm	25 mm	6,6 mm	55 mm
10 mm	70 mm	25 mm	6,6 mm	60 mm
10 mm	80 mm	25 mm	6,6 mm	60 mm
10 mm	100 mm	25 mm	6,6 mm	60 mm
10 mm	120 mm	25 mm	6,6 mm	80 mm
10 mm	140 mm	25 mm	6,6 mm	80 mm
10 mm	160 mm	25 mm	6,6 mm	80 mm
10 mm	180 mm	25 mm	6,6 mm	80 mm
10 mm	200 mm	25 mm	6,6 mm	100 mm
10 mm	220 mm	25 mm	6,6 mm	100 mm
10 mm	240 mm	25 mm	6,6 mm	100 mm

PRESTANDEDEKLARATION

DoP-ETA-230747 [SV]

Konstruktionsskruv-W (WAF) med stort huvud, Corrseal C4

Angiven prestanda			
Väsentliga egenskaper	Prestanda		Harmoniserad teknisk specifikation
Diameter	8 mm	10 mm	
Dimensioner	ETA-23/0747, Annex A4	ETA-23/0747, Annex A4	ETA-23/0747
Karaktteristiskt flytmoment $M_{y,k}$ [Nmm]	25500	36600	ETA-23/0747
Böjvinkel α [°]	$\geq 45^\circ$	$\geq 45^\circ$	ETA-23/0747
Karaktteristisk utdragshållfasthet $f_{ax,k}$ [N/mm ²] ($\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$)	12,5	10	ETA-23/0747
Karaktteristisk genomdragningshållfasthet $f_{head,k}$ [N/mm ²] ($\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$)	12,6	15,5	ETA-23/0747
Karaktteristisk draghållfasthet $f_{tens,k}$ [kN]	24,6	33,6	ETA-23/0747
Karaktteristisk sträckgräns $f_{y,k}$ [N/mm ²]	900	900	ETA-23/0747
Karaktteristisk vridstyrka $f_{tor,k}$ [Nm]	28,2	46,3	ETA-23/0747
Karaktteristisk vridstyrka / iskruvningsmoment $f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,mean}$ ($\rho = 480 \text{ kg/m}^3$) [Nm]	$\geq 1,5$	$\geq 1,5$	ETA-23/0747
Inbördes avstånd, änd- och kantavstånd	EN 1995-1-1	EN 1995-1-1	ETA-23/0747
Glidmodul K_{ser} [N/mm]	NPD	NPD	ETA-23/0747
Beständighet mot korrosion	Klimatklass 3 enligt EN 1995-1-1	Klimatklass 3 enligt EN 1995-1-1	ETA-23/0747
Reaktion vid brand	Class A1 [EN 13501-1]	Class A1 [EN 13501-1]	ETA-23/0747

PRESTANDEKLARATION

DoP-ETA-230747 [SV]

Konstruktionsskruv-W (WAF) med stort huvud, Corraseal C4

Produkttypens unika identifikationskod		
Artikelnr.	GTIN	Beskrivning
113129	7317761905189	TRÄSKRUV KONSTRUKTION WAF CORRSEAL 8,0X40 50ST
113131	7317761905196	TRÄSKRUV KONSTRUKTION WAF CORRSEAL 8,0X50 50ST
113133	7317761905202	TRÄSKRUV KONSTRUKTION WAF CORRSEAL 8,0X60 50ST
113135	7317761905219	TRÄSKRUV KONSTRUKTION WAF CORRSEAL 8,0X70 50ST
113137	7317761905226	TRÄSKRUV KONSTRUKTION WAF CORRSEAL 8,0X80 50ST
113139	7317761905233	TRÄSKRUV KONSTRUKTION WAF CORRSEAL 8,0X90 50ST
113141	7317761905240	TRÄSKRUV KONSTRUKTION WAF CORRSEAL 8,0X100 50ST
113143	7317761905257	TRÄSKRUV KONSTRUKTION WAF CORRSEAL 8,0X120 50ST
113147	7317761905264	TRÄSKRUV KONSTRUKTION WAF CORRSEAL 8,0X140 50ST
113151	7317761905271	TRÄSKRUV KONSTRUKTION WAF CORRSEAL 8,0X160 50ST
113152	7317761905288	TRÄSKRUV KONSTRUKTION WAF CORRSEAL 8,0X180 25ST
113153	7317761905295	TRÄSKRUV KONSTRUKTION WAF CORRSEAL 8,0X200 25ST
113154	7317761905301	TRÄSKRUV KONSTRUKTION WAF CORRSEAL 8,0X220 20ST
113155	7317761905318	TRÄSKRUV KONSTRUKTION WAF CORRSEAL 8,0X240 20ST
113097	7317761905325	TRÄSKRUV KONSTRUKTION WAF CORRSEAL 8,0X280 25ST
113157	7317761905332	TRÄSKRUV KONSTRUKTION WAF CORRSEAL 8,0X300 25ST
113099	7317761905349	TRÄSKRUV KONSTRUKTION WAF CORRSEAL 8,0X320 25ST
113159	7317761905356	TRÄSKRUV KONSTRUKTION WAF CORRSEAL 10,0X40 50ST
113161	7317761905363	TRÄSKRUV KONSTRUKTION WAF CORRSEAL 10,0X50 50ST
113163	7317761905370	TRÄSKRUV KONSTRUKTION WAF CORRSEAL 10,0X60 50ST
113165	7317761905387	TRÄSKRUV KONSTRUKTION WAF CORRSEAL 10,0X70 50ST
113166	7317761905394	TRÄSKRUV KONSTRUKTION WAF CORRSEAL 10,0X80 50ST
113167	7317761905400	TRÄSKRUV KONSTRUKTION WAF CORRSEAL 10,0X100 25ST
113169	7317761905417	TRÄSKRUV KONSTRUKTION WAF CORRSEAL 10,0X120 25ST
113171	7317761905424	TRÄSKRUV KONSTRUKTION WAF CORRSEAL 10,0X140 25ST
113173	7317761905431	TRÄSKRUV KONSTRUKTION WAF CORRSEAL 10,0X160 25ST
113175	7317761905448	TRÄSKRUV KONSTRUKTION WAF CORRSEAL 10,0X180 25ST
113177	7317761905455	TRÄSKRUV KONSTRUKTION WAF CORRSEAL 10,0X200 25ST
113179	7317761905462	TRÄSKRUV KONSTRUKTION WAF CORRSEAL 10,0X220 20ST
113181	7317761905479	TRÄSKRUV KONSTRUKTION WAF CORRSEAL 10,0X240 20ST

PRESTANDEDEKLARATION

DoP-ETA-230747 [SV]

Konstruktionsskruv-W (WAF) med stort huvud, FZB

Geometri				
Diameter	Längd	Huvuddiameter	Kärndiameter	Gänglängd
6 mm	50 mm	15,3 mm	3,9 mm	40 mm
6 mm	60 mm	15,3 mm	3,9 mm	40 mm
6 mm	80 mm	15,3 mm	3,9 mm	40 mm
6 mm	90 mm	15,3 mm	3,9 mm	50 mm
6 mm	100 mm	15,3 mm	3,9 mm	50 mm
6 mm	120 mm	15,3 mm	3,9 mm	75 mm
6 mm	140 mm	15,3 mm	3,9 mm	75 mm
8 mm	70 mm	22 mm	5,4 mm	50 mm
8 mm	80 mm	22 mm	5,4 mm	50 mm
8 mm	90 mm	22 mm	5,4 mm	50 mm
8 mm	100 mm	22 mm	5,4 mm	60 mm
8 mm	120 mm	22 mm	5,4 mm	80 mm
8 mm	140 mm	22 mm	5,4 mm	80 mm
8 mm	160 mm	22 mm	5,4 mm	80 mm
8 mm	180 mm	22 mm	5,4 mm	80 mm
8 mm	200 mm	22 mm	5,4 mm	100 mm
8 mm	240 mm	22 mm	5,4 mm	100 mm
8 mm	280 mm	22 mm	5,4 mm	100 mm
8 mm	320 mm	22 mm	5,4 mm	100 mm
10 mm	80 mm	25 mm	6,6 mm	60 mm
10 mm	100 mm	25 mm	6,6 mm	60 mm
10 mm	120 mm	25 mm	6,6 mm	80 mm
10 mm	140 mm	25 mm	6,6 mm	80 mm
10 mm	160 mm	25 mm	6,6 mm	80 mm
10 mm	180 mm	25 mm	6,6 mm	80 mm
10 mm	200 mm	25 mm	6,6 mm	100 mm
10 mm	240 mm	25 mm	6,6 mm	100 mm

PRESTANDEDEKLARATION

DoP-ETA-230747 [SV]

Konstruktionsskruv-W (WAF) med stort huvud, FZB

Angiven prestanda				
Väsentliga egenskaper	Prestanda			Harmoniserad teknisk specifikation
Diameter	6 mm	8 mm	10 mm	
Dimensioner	ETA-23/0747, Annex A4	ETA-23/0747, Annex A4	ETA-23/0747, Annex A4	ETA-23/0747
Karaktteristiskt flytmoment $M_{y,k}$ [Nmm]	11900	25500	36600	ETA-23/0747
Böjvinkel α [°]	≥ 45°	≥ 45°	≥ 45°	ETA-23/0747
Karaktteristisk utdragshållfasthet $f_{ax,k}$ [N/mm ²] (ρ_k = 350 kg/m ³)	10,9	12,5	10	ETA-23/0747
Karaktteristisk genomdragningshållfasthet $f_{head,k}$ [N/mm ²] (ρ_k = 350 kg/m ³)	16,3	12,6	15,5	ETA-23/0747
Karaktteristisk draghållfasthet $f_{tens,k}$ [kN]	13,3	24,6	33,6	ETA-23/0747
Karaktteristisk sträckgräns $f_{y,k}$ [N/mm ²]	900	900	900	ETA-23/0747
Karaktteristisk vridstyrka $f_{tor,k}$ [Nm]	12,4	28,2	46,3	ETA-23/0747
Karaktteristisk vridstyrka / iskruvningsmoment $f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,mean}$ (ρ = 480 kg/m ³) [Nm]	≥ 1,5	≥ 1,5	≥ 1,5	ETA-23/0747
Inbördes avstånd, änd- och kantavstånd	EN 1995-1-1	EN 1995-1-1	EN 1995-1-1	ETA-23/0747
Glidmodul K_{ser} [N/mm]	NPD	NPD	NPD	ETA-23/0747
Beständighet mot korrosion	Klimatklass 2 enligt EN 1995-1-1	Klimatklass 2 enligt EN 1995-1-1	Klimatklass 2 enligt EN 1995-1-1	ETA-23/0747
Reaktion vid brand	Class A1 (EN 13501-1)	Class A1 (EN 13501-1)	Class A1 (EN 13501-1)	ETA-23/0747

PRESTANDEKLARATION

DoP-ETA-230747 [SV]

Konstruktionsskruv-W (WAF) med stort huvud, FZB

Produkttypens unika identifikationskod		
Artikelnr.	GTIN	Beskrivning
113203	7317761904519	TRÄKONSTRUKTIONSSKRUV WAF FZB 6,0X50 100ST
113205	7317761904526	TRÄKONSTRUKTIONSSKRUV WAF FZB 6,0X60 100ST
113209	7317761904533	TRÄKONSTRUKTIONSSKRUV WAF FZB 6,0X80 100ST
113211	7317761904540	TRÄKONSTRUKTIONSSKRUV WAF FZB 6,0X90 100ST
113213	7317761904557	TRÄKONSTRUKTIONSSKRUV WAF FZB 6,0X100 100ST
113215	7317761904564	TRÄKONSTRUKTIONSSKRUV WAF FZB 6,0X120 50ST
113217	7317761904571	TRÄKONSTRUKTIONSSKRUV WAF FZB6,0X140 50ST
113235	7317761904588	TRÄKONSTRUKTIONSSKRUV WAF FZB 8,0X70 50ST
113237	7317761904595	TRÄKONSTRUKTIONSSKRUV WAF FZB 8,0X80 50ST
113239	7317761904601	TRÄKONSTRUKTIONSSKRUV WAF FZB 8,0X90 50ST
113241	7317761904618	TRÄKONSTRUKTIONSSKRUV WAF FZB 8,0X100 50ST
113243	7317761904625	TRÄKONSTRUKTIONSSKRUV WAF FZB 8,0X120 50ST
113247	7317761904632	TRÄKONSTRUKTIONSSKRUV WAF FZB 8,0X140 50ST
113251	7317761904649	TRÄKONSTRUKTIONSSKRUV WAF FZB 8,0X160 50ST
113252	7317761904656	TRÄKONSTRUKTIONSSKRUV WAF FZB 8,0X180 25ST
113253	7317761904663	TRÄKONSTRUKTIONSSKRUV WAF FZB 8,0X200 25ST
113255	7317761904670	TRÄKONSTRUKTIONSSKRUV WAF FZB 8,0X240 25ST
113256	7317761904687	TRÄKONSTRUKTIONSSKRUV WAF FZB 8,0X280 25ST
113257	7317761904694	TRÄKONSTRUKTIONSSKRUV WAF FZB 8,0X320 25ST
113266	7317761904700	TRÄKONSTRUKTIONSSKRUV WAF FZB 10,0X80 50ST
113267	7317761904717	TRÄKONSTRUKTIONSSKRUV WAF FZB 10,0X100 25ST
113269	7317761904724	TRÄKONSTRUKTIONSSKRUV WAF FZB 10,0X120 25ST
113271	7317761904731	TRÄKONSTRUKTIONSSKRUV WAF FZB 10,0X140 25ST
113273	7317761904748	TRÄKONSTRUKTIONSSKRUV WAF FZB 10,0X160 25ST
113275	7317761904755	TRÄKONSTRUKTIONSSKRUV WAF FZB 10,0X180 25ST
113277	7317761904762	TRÄKONSTRUKTIONSSKRUV WAF FZB 10,0X200 25ST
113281	7317761904779	TRÄKONSTRUKTIONSSKRUV WAF FZB 10,0X240 20ST

PRESTANDEDEKLARATION

DoP-ETA-230747 [SV]

Träskruv WAF med stort huvud, rostfri syrafast A4

Geometri				
Diameter	Längd	Huvuddiameter	Kärndiameter	Gänglängd
6 mm	70 mm	14 mm	3,8 mm	50 mm
6 mm	90 mm	14 mm	3,8 mm	50 mm
6 mm	120 mm	14 mm	3,8 mm	70 mm
8 mm	40 mm	17 mm	5,3 mm	37 mm
8 mm	70 mm	17 mm	5,3 mm	50 mm
8 mm	90 mm	17 mm	5,3 mm	50 mm
8 mm	120 mm	17 mm	5,3 mm	70 mm
8 mm	150 mm	17 mm	5,3 mm	80 mm
10 mm	40 mm	21 mm	6,3 mm	36 mm
10 mm	70 mm	21 mm	6,3 mm	50 mm
10 mm	90 mm	21 mm	6,3 mm	70 mm
10 mm	120 mm	21 mm	6,3 mm	70 mm
10 mm	150 mm	21 mm	6,3 mm	90 mm

PRESTANDEDEKLARATION

DoP-ETA-230747 [SV]

Träskruv WAF med stort huvud, rostfri syrafast A4

Angiven prestanda				
Väsentliga egenskaper	Prestanda			Harmoniserad teknisk specifikation
Diameter	6 mm	8 mm	10 mm	
Dimensioner	ETA-23/0747, Annex A4	ETA-23/0747, Annex A4	ETA-23/0747, Annex A4	ETA-23/0747
Karakteristiskt flytmoment $M_{y,k}$ [Nmm]	6300	11600	19800	ETA-23/0747
Böjvinkel α [°]	≥ 45°	≥ 45°	≥ 45°	ETA-23/0747
Karakteristisk utdragshållfasthet $f_{ax,k}$ [N/mm ²] (ρ_k = 350 kg/m ³)	16,1	15,5	14,1	ETA-23/0747
Karakteristisk genomdragningshållfasthet $f_{head,k}$ [N/mm ²] (ρ_k = 350 kg/m ³)	24,7	24,5	20,8	ETA-23/0747
Karakteristisk draghållfasthet $f_{tens,k}$ [kN]	7,7	15,7	21,9	ETA-23/0747
Karakteristisk sträckgräns $f_{y,k}$ [N/mm ²]	380	380	380	ETA-23/0747
Karakteristisk vridstyrka $f_{tor,k}$ [Nm]	8,7	19,6	33,3	ETA-23/0747
Karakteristisk vridstyrka / iskruvningsmoment $f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,mean}$ (ρ = 480 kg/m ³) [Nm]	≥ 1,5	≥ 1,5	≥ 1,5	ETA-23/0747
Inbördes avstånd, änd- och kantavstånd	EN 1995-1-1	EN 1995-1-1	EN 1995-1-1	ETA-23/0747
Glidmodul K_{ser} [N/mm]	NPD	NPD	NPD	ETA-23/0747
Beständighet mot korrosion	Klimatklass 3 enligt EN 1995-1-1	Klimatklass 3 enligt EN 1995-1-1	Klimatklass 3 enligt EN 1995-1-1	ETA-23/0747
Reaktion vid brand	Class A1 (EN 13501-1)	Class A1 (EN 13501-1)	Class A1 (EN 13501-1)	ETA-23/0747

PRESTANDEDECLARATION

DoP-ETA-230747 [SV]

Träskruv WAF med stort huvud, rostfri syrafast A4

Produkttypens unika identifikationskod		
Artikelnr.	GTIN	Beskrivning
113306	7317761869603	TRÄSKRUV WAF STORT HUVUD A4 TX30 6,0X70 50ST
113310	7317761869610	TRÄSKRUV WAF STORT HUVUD A4 TX30 6,0X90 50ST
113314	7317761869627	TRÄSKRUV WAF STORT HUVUD A4 TX30 6,0X120 50ST
113325	7317761869634	TRÄSKRUV WAF STORT HUVUD A4 TX40 8,0X40 50ST
113330	7317761869887	TRÄSKRUV WAF STORT HUVUD A4 TX40 8,0X70 50ST
113334	7317761869900	TRÄSKRUV WAF STORT HUVUD A4 TX40 8,0X90 50ST
113338	7317761869924	TRÄSKRUV WAF STORT HUVUD A4 TX40 8,0X120 25ST
113340	7317761869948	TRÄSKRUV WAF STORT HUVUD A4 TX40 8,0X150 25ST
113376	7317761869962	TRÄSKRUV WAF STORT HUVUD A4 TX40 10,0X40 50ST
113382	7317761869986	TRÄSKRUV WAF STORT HUVUD A4 TX40 10,0X70 50ST
113357	7317761870043	TRÄSKRUV WAF STORT HUVUD A4 TX40 10,0X90 25ST
113360	7317761870067	TRÄSKRUV WAF STORT HUVUD A4 TX40 10,0X120 25ST
113364	7317761902348	TRÄSKRUV WAF SH RAL7021 MATTE ROSTFRI SYRAFAST A4 10,0X120
113365	7317761902355	TRÄSKRUV WAF SH RAL 9010 MATTE ROSTFRI SYRAFAST A4 10,0X120
113363	7317761870081	TRÄSKRUV WAF STORT HUVUD A4 TX40 10,0X150 25ST

PRESTANDEDEKLARATION

DoP-ETA-230747 [SV]

Träskruv ESSDRIVE försänkt huvud, Cororseal

Geometri				
Diameter	Längd	Huvuddiameter	Kärndiameter	Gänglängd
6 mm	60 mm	11,7 mm	3,8 mm	36 mm
6 mm	70 mm	11,7 mm	3,8 mm	43 mm
6 mm	80 mm	11,7 mm	3,8 mm	43 mm
6 mm	90 mm	11,7 mm	3,8 mm	43 mm
6 mm	100 mm	11,7 mm	3,8 mm	53 mm
6 mm	110 mm	11,7 mm	3,8 mm	62 mm
6 mm	120 mm	11,7 mm	3,8 mm	72 mm
6 mm	140 mm	11,7 mm	3,8 mm	72 mm
6 mm	160 mm	11,7 mm	3,8 mm	72 mm
6 mm	180 mm	11,7 mm	3,8 mm	72 mm
6 mm	220 mm	11,7 mm	3,8 mm	72 mm
8 mm	80 mm	15 mm	5,4 mm	48 mm
8 mm	100 mm	15 mm	5,4 mm	60 mm
8 mm	120 mm	15 mm	5,4 mm	80 mm
8 mm	140 mm	15 mm	5,4 mm	80 mm
8 mm	160 mm	15 mm	5,4 mm	80 mm
8 mm	180 mm	15 mm	5,4 mm	80 mm
8 mm	200 mm	15 mm	5,4 mm	80 mm
8 mm	240 mm	15 mm	5,4 mm	80 mm
8 mm	300 mm	15 mm	5,4 mm	80 mm

PRESTANDEDEKLARATION

DoP-ETA-230747 [SV]

Träskruv ESSDRIVE försänkt huvud, Cororseal

Angiven prestanda			
Väsentliga egenskaper	Prestanda		Harmoniserad teknisk specifikation
Diameter	6 mm	8 mm	
Dimensioner	ETA-23/0747, Annex A5	ETA-23/0747, Annex A5	ETA-23/0747
Karakteristiskt flytmoment $M_{y,k}$ [Nmm]	7300	19700	ETA-23/0747
Böjvinkel α [°]	$\geq 45^\circ$	$\geq 45^\circ$	ETA-23/0747
Karakteristisk utdragshållfasthet $f_{ax,k}$ [N/mm ²] ($\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$)	14,6	11,2	ETA-23/0747
Karakteristisk genomdragningshållfasthet $f_{head,k}$ [N/mm ²] ($\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$)	17,7	17,6	ETA-23/0747
Karakteristisk draghållfasthet $f_{tens,k}$ [kN]	13,5	28,7	ETA-23/0747
Karakteristisk sträckgräns $f_{y,k}$ [N/mm ²]	900	900	ETA-23/0747
Karakteristisk vridstyrka $f_{tor,k}$ [Nm]	10,4	29,7	ETA-23/0747
Karakteristisk vridstyrka / iskruvningsmoment $f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,mean}$ ($\rho = 480 \text{ kg/m}^3$) [Nm]	$\geq 1,5$	$\geq 1,5$	ETA-23/0747
Inbördes avstånd, änd- och kantavstånd	EN 1995-1-1	EN 1995-1-1	ETA-23/0747
Glidmodul K_{ser} [N/mm]	NPD	NPD	ETA-23/0747
Beständighet mot korrosion	Klimatklass 3 enligt EN 1995-1-1	Klimatklass 3 enligt EN 1995-1-1	ETA-23/0747
Reaktion vid brand	Class A1 [EN 13501-1]	Class A1 [EN 13501-1]	ETA-23/0747

PRESTANDEDECLARATION

DoP-ETA-230747 [SV]

Träskruv ESSDRIVE försänkt huvud, Cororseal

Produkttypens unika identifikationskod		
Artikelnr.	GTIN	Beskrivning
137126	7317761847762	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD CORRSEAL 6,0X60 100ST
137127	7317761846383	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD CORRSEAL 6,0X70 100ST
137128	7317761846390	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD CORRSEAL 6,0X80 100ST
137228	7317761847779	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD CORRSEAL 6,0X80 500ST
137130	7317761846406	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD CORRSEAL 6,0X90 100ST
137231	7317761847786	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD CORRSEAL 6,0X90 400ST
137132	7317761846413	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD CORRSEAL 6,0X100 100ST
137233	7317761847793	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD CORRSEAL 6,0X100 400ST
137133	7317761846420	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD CORRSEAL 6,0X110 100ST
137134	7317761846437	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD CORRSEAL 6,0X120 100ST
137235	7317761847809	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD CORRSEAL 6,0X120 350ST
137136	7317761846444	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD CORRSEAL 6,0X140 100ST
137138	7317761847816	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD CORRSEAL 6,0X160 50ST
137140	7317761847823	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD CORRSEAL 6,0X180 50ST
137142	7317761847830	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD CORRSEAL 6,0X220 50ST
10002850	7317761935964	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD CORRSEAL 8X80 50ST
10002851	7317761935971	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD CORRSEAL 8X100 50ST
10002852	7317761935988	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD CORRSEAL 8X120 50ST
10002853	7317761935995	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD CORRSEAL 8X140 50ST
10002854	7317761936008	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD CORRSEAL 8X160 50ST
10002855	7317761936015	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD CORRSEAL 8X180 50ST
10002856	7317761936022	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD CORRSEAL 8X200 50ST
10002857	7317761936039	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD CORRSEAL 8X240 50ST
10002858	7317761936046	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD CORRSEAL 8X300 50ST

PRESTANDEDEKLARATION

DoP-ETA-230747 [SV]

Träskruv ESSDRIVE försänkt huvud, FZB

Geometri				
Diameter	Längd	Huvuddiameter	Kärndiameter	Gänglängd
6 mm	40 mm	11,7 mm	3,8 mm	24 mm
6 mm	50 mm	11,7 mm	3,8 mm	30 mm
6 mm	60 mm	11,7 mm	3,8 mm	36 mm
6 mm	70 mm	11,7 mm	3,8 mm	42 mm
6 mm	80 mm	11,7 mm	3,8 mm	42 mm
6 mm	90 mm	11,7 mm	3,8 mm	42 mm
6 mm	100 mm	11,7 mm	3,8 mm	52 mm
6 mm	110 mm	11,7 mm	3,8 mm	62 mm
6 mm	120 mm	11,7 mm	3,8 mm	72 mm
6 mm	130 mm	11,7 mm	3,8 mm	72 mm
6 mm	140 mm	11,7 mm	3,8 mm	72 mm
6 mm	150 mm	11,7 mm	3,8 mm	72 mm

PRESTANDEDEKLARATION

DoP-ETA-230747 [SV]

Träskruv ESSDRIVE försänkt huvud, FZB

Angiven prestanda		
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Diameter	6 mm	
Dimensioner	ETA-23/0747, Annex A5	ETA-23/0747
Karakteristiskt flytmoment $M_{y,k}$ [Nmm]	7300	ETA-23/0747
Böjvinkel α [°]	$\geq 45^\circ$	ETA-23/0747
Karakteristisk utdragshållfasthet $f_{ax,k}$ [N/mm ²] ($\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$)	14,6	ETA-23/0747
Karakteristisk genomdragningshållfasthet $f_{head,k}$ [N/mm ²] ($\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$)	17,7	ETA-23/0747
Karakteristisk draghållfasthet $f_{tens,k}$ [kN]	13,5	ETA-23/0747
Karakteristisk sträckgräns $f_{y,k}$ [N/mm ²]	900	ETA-23/0747
Karakteristisk vridstyrka $f_{tor,k}$ [Nm]	10,4	ETA-23/0747
Karakteristisk vridstyrka / iskruvningsmoment $f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,mean}$ ($\rho = 480 \text{ kg/m}^3$) [Nm]	$\geq 1,5$	ETA-23/0747
Inbördes avstånd, änd- och kantavstånd	EN 1995-1-1	ETA-23/0747
Glidmodul K_{ser} [N/mm]	NPD	ETA-23/0747
Beständighet mot korrosion	Klimatklass 2 enligt EN 1995-1-1	ETA-23/0747
Reaktion vid brand	Class A1 (EN 13501-1)	ETA-23/0747

PRESTANDEDECLARATION

DoP-ETA-230747 [SV]

Träskruv ESSDRIVE försänkt huvud, FZB

Produkttypens unika identifikationskod		
Artikelnr.	GTIN	Beskrivning
136159	7317761848165	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD FZB 6,0X40 200ST
136140	7317761848172	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD FZB 6,0X50 200ST
136141	7317761848189	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD FZB 6,0X60 100ST
136142	7317761848196	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD FZB 6,0X70 100ST
136143	7317761848202	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD FZB 6,0X80 100ST
136243	7317761848219	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD FZB 6,0X80 500ST
436143	7317761848592	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD FZB 6,0X80 10ST UTG
136160	7317761848226	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD FZB 6,0X90 100ST
136260	7317761848233	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD FZB 6,0X90 400ST
136144	7317761848240	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD FZB 6,0X100 100ST
136244	7317761848257	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD FZB 6,0X100 400ST
136145	7317761848264	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD FZB 6,0X110 100ST
136146	7317761848271	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD FZB 6,0X120 100ST
136246	7317761848288	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD FZB 6,0X120 350ST
136147	7317761848295	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD FZB 6,0X130 100ST
136148	7317761848301	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD FZB 6,0X140 100ST
136149	7317761848318	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD FZB 6,0X150 100ST

PRESTANDADECLARATION

DoP-ETA-230747 [SV]

Småpack Träskruv ESSDRIVE försänkt huvud, Cororseal

Geometri				
Diameter	Längd	Huvuddiameter	Kärndiameter	Gänglängd
6 mm	60 mm	11,7 mm	3,8 mm	36 mm
6 mm	70 mm	11,7 mm	3,8 mm	42 mm
6 mm	80 mm	11,7 mm	3,8 mm	42 mm
6 mm	90 mm	11,7 mm	3,8 mm	42 mm
6 mm	100 mm	11,7 mm	3,8 mm	52 mm
6 mm	120 mm	11,7 mm	3,8 mm	72 mm

PRESTANDEDEKLARATION

DoP-ETA-230747 [SV]

Småpack Träskruv ESSDRIVE försänkt huvud, Corroseal

Angiven prestanda		
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Diameter	6 mm	
Dimensioner	ETA-23/0747, Annex A5	ETA-23/0747
Karakteristiskt flytmoment $M_{y,k}$ [Nmm]	7300	ETA-23/0747
Böjvinkel α [°]	$\geq 45^\circ$	ETA-23/0747
Karakteristisk utdragshållfasthet $f_{ax,k}$ [N/mm ²] ($\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$)	14,6	ETA-23/0747
Karakteristisk genomdragningshållfasthet $f_{head,k}$ [N/mm ²] ($\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$)	17,7	ETA-23/0747
Karakteristisk draghållfasthet $f_{tens,k}$ [kN]	13,5	ETA-23/0747
Karakteristisk sträckgräns $f_{y,k}$ [N/mm ²]	900	ETA-23/0747
Karakteristisk vridstyrka $f_{tor,k}$ [Nm]	10,4	ETA-23/0747
Karakteristisk vridstyrka / iskruvningsmoment $f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,mean}$ ($\rho = 480 \text{ kg/m}^3$) [Nm]	$\geq 1,5$	ETA-23/0747
Inbördes avstånd, änd- och kantavstånd	EN 1995-1-1	ETA-23/0747
Glidmodul K_{ser} [N/mm]	NPD	ETA-23/0747
Beständighet mot korrosion	Klimatklass 3 enligt EN 1995-1-1	ETA-23/0747
Reaktion vid brand	Class A1 (EN 13501-1)	ETA-23/0747

PRESTANDADECLARATION

DoP-ETA-230747 [SV]

Småpack Träskruv ESSDRIVE försänkt huvud, Corraseal

Produkttypens unika identifikationskod		
Artikelnr.	GTIN	Beskrivning
10003762	7317761942962	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD CORRSEAL 6,0X60 10ST
10003763	7317761942979	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD CORRSEAL 6,0X70 10ST
10003764	7317761942986	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD CORRSEAL 6,0X80 10ST
10003765	7317761942993	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD CORRSEAL 6,0X90 10ST
10003766	7317761943006	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD CORRSEAL 6,0X100 10ST
10003767	7317761943013	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD CORRSEAL 6,0X120 10ST

PRESTANDADECLARATION

DoP-ETA-230747 [SV]

Småpack Träskruv ESSDRIVE försänkt huvud, FZB

Geometri				
Diameter	Längd	Huvuddiameter	Kärndiameter	Gänglängd
6 mm	50 mm	11,7 mm	3,8 mm	30 mm
6 mm	60 mm	11,7 mm	3,8 mm	36 mm
6 mm	70 mm	11,7 mm	3,8 mm	42 mm
6 mm	80 mm	11,7 mm	3,8 mm	42 mm
6 mm	90 mm	11,7 mm	3,8 mm	42 mm
6 mm	100 mm	11,7 mm	3,8 mm	52 mm
6 mm	120 mm	11,7 mm	3,8 mm	72 mm

PRESTANDEDECLARATION

DoP-ETA-230747 [SV]

Småpack Träskruv ESSDRIVE försänkt huvud, FZB

Angiven prestanda		
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Diameter	6 mm	
Dimensioner	ETA-23/0747, Annex A5	ETA-23/0747
Karakteristiskt flytmoment $M_{y,k}$ [Nmm]	7300	ETA-23/0747
Böjvinkel α [°]	$\geq 45^\circ$	ETA-23/0747
Karakteristisk utdragshållfasthet $f_{ax,k}$ [N/mm ²] ($\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$)	14,6	ETA-23/0747
Karakteristisk genomdragningshållfasthet $f_{head,k}$ [N/mm ²] ($\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$)	17,7	ETA-23/0747
Karakteristisk draghållfasthet $f_{tens,k}$ [kN]	13,5	ETA-23/0747
Karakteristisk sträckgräns $f_{y,k}$ [N/mm ²]	900	ETA-23/0747
Karakteristisk vridstyrka $f_{tor,k}$ [Nm]	10,4	ETA-23/0747
Karakteristisk vridstyrka / iskruvningsmoment $f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,mean}$ ($\rho = 480 \text{ kg/m}^3$) [Nm]	$\geq 1,5$	ETA-23/0747
Inbördes avstånd, änd- och kantavstånd	EN 1995-1-1	ETA-23/0747
Glidmodul K_{ser} [N/mm]	NPD	ETA-23/0747
Beständighet mot korrosion	Klimatklass 2 enligt EN 1995-1-1	ETA-23/0747
Reaktion vid brand	Class A1 (EN 13501-1)	ETA-23/0747

PRESTANDEDEKLARATION

DoP-ETA-230747 [SV]

Småpack Träskruv ESSDRIVE försänkt huvud, FZB

Produkttypens unika identifikationskod		
Artikelnr.	GTIN	Beskrivning
10003816	7317761943495	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD FZB 6,0X50 10ST
10003817	7317761943501	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD FZB 6,0X60 10ST
10003818	7317761943518	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD FZB 6,0X70 10ST
10003819	7317761943525	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD FZB 6,0X80 10ST
10003820	7317761943532	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD FZB 6,0X90 10ST
10003821	7317761943549	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD FZB 6,0X100 10ST
10003822	7317761943556	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD FZB 6,0X120 10ST

PRESTANDADECLARATION

DoP-ETA-230747 [SV]

Småpack Konstruktionsskruv-W (WAF), stort huvud, Cororseal

Geometri				
Diameter	Längd	Huvuddiameter	Kärndiameter	Gänglängd
8 mm	40 mm	22 mm	5,4 mm	35 mm
8 mm	50 mm	22 mm	5,4 mm	45 mm
8 mm	60 mm	22 mm	5,4 mm	50 mm
8 mm	70 mm	22 mm	5,4 mm	50 mm
8 mm	80 mm	22 mm	5,4 mm	50 mm
8 mm	90 mm	22 mm	5,4 mm	50 mm
8 mm	100 mm	22 mm	5,4 mm	60 mm
8 mm	120 mm	22 mm	5,4 mm	70 mm

PRESTANDEDECLARATION

DoP-ETA-230747 [SV]

Småpack Konstruktionsskruv-W (WAF), stort huvud, Cororseal

Angiven prestanda		
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Diameter	8 mm	
Dimensioner	ETA-23/0747, Annex A4	ETA-23/0747
Karakteristiskt flytmoment $M_{y,k}$ [Nmm]	25500	ETA-23/0747
Böjvinkel α [°]	$\geq 45^\circ$	ETA-23/0747
Karakteristisk utdragshållfasthet $f_{ax,k}$ [N/mm ²] ($\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$)	12,5	ETA-23/0747
Karakteristisk genomdragningshållfasthet $f_{head,k}$ [N/mm ²] ($\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$)	12,6	ETA-23/0747
Karakteristisk draghållfasthet $f_{tens,k}$ [kN]	24,6	ETA-23/0747
Karakteristisk sträckgräns $f_{y,k}$ [N/mm ²]	900	ETA-23/0747
Karakteristisk vridstyrka $f_{tor,k}$ [Nm]	29,7	ETA-23/0747
Karakteristisk vridstyrka / iskruvningsmoment $f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,mean}$ ($\rho = 480 \text{ kg/m}^3$) [Nm]	$\geq 1,5$	ETA-23/0747
Inbördes avstånd, änd- och kantavstånd	EN 1995-1-1	ETA-23/0747
Glidmodul K_{ser} [N/mm]	NPD	ETA-23/0747
Beständighet mot korrosion	Klimatklass 3 enligt EN 1995-1-1	ETA-23/0747
Reaktion vid brand	Class A1 (EN 13501-1)	ETA-23/0747

PRESTANDADECLARATION

DoP-ETA-230747 [SV]

Småpack Konstruktionsskruv-W (WAF), stort huvud, Corrseal

Produkttypens unika identifikationskod		
Artikelnr.	GTIN	Beskrivning
10003718	7317761942528	TRÄSKRUV KONSTRUKTION WAF CORRSEAL 8,0X40 4ST
10003729	7317761942634	TRÄSKRUV KONSTRUKTION WAF CORRSEAL TX40 8,0X50 4ST
10003719	7317761942535	TRÄSKRUV KONSTRUKTION WAF CORRSEAL 8,0X60 4ST
10003720	7317761942542	TRÄSKRUV KONSTRUKTION WAF CORRSEAL 8,0X70 4ST
10003721	7317761942559	TRÄSKRUV KONSTRUKTION WAF CORRSEAL 8,0X80 4ST
10003722	7317761942566	TRÄSKRUV KONSTRUKTION WAF CORRSEAL 8,0X90 4ST
10003723	7317761942573	TRÄSKRUV KONSTRUKTION WAF CORRSEAL 8,0X100 4ST
10003728	7317761942627	TRÄSKRUV KONSTRUKTION WAF CORRSEAL TX40 8,0X120 4ST

PRESTANDADECLARATION

DoP-ETA-230747 [SV]

Småpack Konstruktionsskruv-W (WAF) med stort huvud, rostfri syrafast A4

Geometri				
Diameter	Längd	Huvuddiameter	Kärndiameter	Gänglängd
8 mm	40 mm	17 mm	5,3 mm	40 mm
8 mm	70 mm	17 mm	5,3 mm	50 mm
8 mm	90 mm	17 mm	5,3 mm	50 mm
8 mm	120 mm	17 mm	5,3 mm	70 mm

PRESTANDEDEKLARATION

DoP-ETA-230747 [SV]

Småpack Konstruktionsskruv-W (WAF) med stort huvud, rostfri syrafast A4

Angiven prestanda		
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Diameter	8 mm	
Dimensioner	ETA-23/0747, Annex A4	ETA-23/0747
Karakteristiskt flytmoment $M_{y,k}$ [Nmm]	11600	ETA-23/0747
Böjvinkel α [°]	$\geq 45^\circ$	ETA-23/0747
Karakteristisk utdragshållfasthet $f_{ax,k}$ [N/mm ²] ($\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$)	15,5	ETA-23/0747
Karakteristisk genomdragningshållfasthet $f_{head,k}$ [N/mm ²] ($\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$)	24,5	ETA-23/0747
Karakteristisk draghållfasthet $f_{tens,k}$ [kN]	15,7	ETA-23/0747
Karakteristisk sträckgräns $f_{y,k}$ [N/mm ²]	380	ETA-23/0747
Karakteristisk vridstyrka $f_{tor,k}$ [Nm]	19,6	ETA-23/0747
Karakteristisk vridstyrka / iskruvningsmoment $f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,mean}$ ($\rho = 480 \text{ kg/m}^3$) [Nm]	$\geq 1,5$	ETA-23/0747
Inbördes avstånd, änd- och kantavstånd	EN 1995-1-1	ETA-23/0747
Glidmodul K_{ser} [N/mm]	NPD	ETA-23/0747
Beständighet mot korrosion	Klimatklass 3 enligt EN 1995-1-1	ETA-23/0747
Reaktion vid brand	Class A1 (EN 13501-1)	ETA-23/0747

PRESTANDEDECLARATION

DoP-ETA-230747 [SV]

Småpack Konstruktionsskruv-W (WAF) med stort huvud, rostfri syrafast A4

Produkttypens unika identifikationskod

Artikelnr.	GTIN	Beskrivning
10003724	7317761942580	TRÄSKRUV WAF STORT HUVUD A4 TX40 8,0X40 4ST
10003725	7317761942597	TRÄSKRUV WAF STORT HUVUD A4 TX40 8,0X70 4ST
10003726	7317761942603	TRÄSKRUV WAF STORT HUVUD A4 TX40 8,0X90 4ST
10003727	7317761942610	TRÄSKRUV WAF STORT HUVUD A4 TX40 8,0X120 4ST

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknat för tillverkaren av:



Viktor Bukowski, Product manager, concrete & mass timber fasteners
Kista 2025-10-10