

UNIVERSALSKRUV MULTIDRIVE, FZB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Universalskruv Multidrive är en mångsidig skruv avsedd för att fästa fixturer i trä, betong, lättbetong, lättklinker, håltegel, tegel, spånskivor och gipsskivor.

BESKRIVNING

Skruv är tillverkad av härdat stål med blankförzinkad ytbehandling. Den är försedd med TX-fäste/bits. Skruven har ett fiberskär, vilket innebär ett mycket lågt iskruvningsmoment i hårdare trämaterial samt minimering av sprickbildning. Ingen förborring krävs i trä, spånskiva, gipsskiva eller lättbetong. Vid montering i hårdare material kan förborring behövas – använd 5 mm borrh.

MONTERINGSANVISNING


Rekommenderat varvtal: 400-1200/min



Betong



Gips



Lättbetong



Lättklinker



Trä

Specifikation	
Ytbehandling	Blankförzinkad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Artiklar									
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Borrdia.	Borrdjup	Bits	Förpackning	Innehåll
10004530	6,3 mm	32 mm	9,3 mm	32 mm	5 mm	42 mm	TX25	ESSBOX 202	75 ST
10004531	6,3 mm	50 mm	9,3 mm	37 mm	5 mm	60 mm	TX25	ESSBOX 202	75 ST