

## SMÅPACK BETONGSKRUV ECS-C, FÖRSÄNKT HUVUD, CORRSEAL

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE ECS-C Betongskruv är en prisvärd betongskruv för enklare applikationer där montaget inte kräver ETA godkännande.

### BESKRIVNING

ESSVE ECS-C Betongskruv är en genomhärdad skruv som dras direkt i ett borrar hål utan plugg. Skruven har en hi-low-gänga som ger goda lastvärden och underlättar monteringen. CorrSeal-ytbehandlingen ger minst 15 års beständighet i korrosivitetsklass C4 enligt svenskt typgodkännande (ISO 9223). Den genomhärdade skruven är känslig för sned iskrivning och borrhålet ska vara 90 grader mot underlaget.

- enkelt montage utan plugg
- goda lastvärden
- krävs ingen renblåsning av borrhål
- prisvärd

### MONTERINGSANVISNING

Vid montering rekommenderas slagskruvdragare. Det slutliga åtdragningsmomentet ska inte vara större än vad som krävs för att hålla det som ska fixeras på plats. Åtdragningsmomentet som anges är det maximala åtdragningsmomentet, och skruven kräver inte ett förspänningsmoment. För ESSVE ECS-C betongskruv behövs ingen renblåsning av borrhål, men borrhålet måste vara djupt nog att montera betongskruven i tillsammans med det borrhålls damm som lämnas kvar.



Betong



Tegel

### Specifikation

Ytbehandling	CorrSeal
Korrosivitetsklass	C4
Miljökodning	Utomhus

**C4**

### Småpack

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Max. godstjocklek	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Bits	Förpackning	Innehåll
10004881	7,5 mm	72 mm	12 mm	37/22 mm	6 mm	45/60 mm	35/50 mm	TX30	zip-lock påse 12cm	8 ST
10004882	7,5 mm	92 mm	12 mm	57/42 mm	6 mm	45/60 mm	35/50 mm	TX30	zip-lock påse 12cm	8 ST
10004883	7,5 mm	112 mm	12 mm	77/62 mm	6 mm	45/60 mm	35/50 mm	TX30	zip-lock påse 12cm	8 ST