

BETONGSKRUV EUS-HF, SEXKANTSHUVUD MED FLÄNS, FZB

ANVÄNDNINGSMÅL

ESSVE EUS Betongskruv är en högkvalitativ betongskruv avsedd för montage där hög säkerhet på montaget önskas, exempelvis räcken, fallskydd, gjutformar, formstag mm, inomhus.

BESKRIVNING


ESSVE EUS Betongskruv är tillverkad av specialhärdat stål med blankförzinkad ytbehandling, C1. Den är CE-märkt genom ett ETA (Option 1), vilket gör den godkänd för montage i både osprucken och sprucken betong.

Skraven har en stark induktionshärdat spets som enkelt skär gänga i mjuk och hård betong (C20/25 – C50/60). Skruven är mer duktil i stammen vilket gör montaget säkrare, t.ex. när borrhålet inte blivit helt vinkelrätt mot betongytan och skruven fästs med hög åtdragning. Skruvens hi-low-gänga som ger mycket goda lastvärden samt underlättar monteringen.

ESSVE EUS Betongskruv finns även med ytbehandling Ruspert.

ESSVE EUS Betongskruv uppfyller CE kravet genom ETA-18/1064.

ESSVE EUS Betongskruv är bedömd i Byggvarubedömningen med Bedömning Totalt Accepteras.




MONTERINGSANVISNING


Vid montering rekommenderas slagskruvdragare alternativt mutterdragare. Betongskruven kräver inte ett förspänningsmoment för att säkerställa infästningen (till skillnad från exempelvis betongexpander). Det slutliga åtdragningsmomentet som anbringas ska inte vara större än vad som krävs för att hålla vad som ska fixeras på plats, kraftigare åtdragning undviks. Ytterligare information kring monteringen finns redovisat i ETA-godkännandet.




MONTERINGSANVISNING




1. Borra ett hål. Välj borrhåetsdimension enligt Tekniska data.



2. Blås rent till botten av borrhålet



3. Montera med hjälp av slagskruv-/mutterdragare alternativt en momentnyckel med maximalt vridmoment enligt Tekniska data.



4. Montaget är färdigt.

Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	D.tjocklek (tfix)	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Hylsa	Förpackning	Innehåll	CE
105905	10,5 mm	110 mm	18 mm	50 mm	8 mm	70 mm	60 mm	13 mm	ESSBOX 204	25 ST	✓
105911	12,5 mm	100 mm	22 mm	30 mm	10 mm	85 mm	70 mm	15 mm	ESSBOX 204	25 ST	✓
105913	12,5 mm	120 mm	22 mm	50 mm	10 mm	85 mm	70 mm	15 mm	ESSBOX 304	25 ST	✓