

# SMÅPACK FASADPLUGG GXL INKL. SKRUV, FÖRSÄNKT HUVUD, FZV

## ANVÄNDNINGSMÅL

ESSVE Fasadplugg GXL är avsedd för montering i de flesta material som t.ex. lättbetong, betong, natursten, tegel och hålsten. Den är särskilt lämplig för regelmontage vid utvändigt tilläggsisolering, tryckimpregnerat trä och inredningssnickrier.

## BESKRIVNING


GXL består av skruv och plugg. Pluggen har en fyrdelad expansionszon. Detta gör att expansionen blir större och mer friktion uppnås, vilket skapar ett mycket bra lastvärde. Vid infästning i betonghålelement skapas en "knut" av pluggen. Pluggens längd gör att expansionen sker på stort djup och i framförallt porösa material förbättras lastvärdet ytterligare om montage sker så djupt som möjligt. Fasadpluggens skruv skall alltid skrivas in. Pluggens antirotationsklackar gör att pluggen inte roterar i hålet vid montage. Pluggen är tillverkad av förstklassig nyproducerad nylon, med en användningstemperatur från -40°C upp till +100°C. Skruvarna är utförda i stål av hållfasthetsklass 5.8.

Fasadplugg GXL är BASTA-registrerad.


## MONTERING




Montage i Betong




Montage i Håltegel



Montage i Lättbetong



Montage i Hålsten



## Specifikation

Ytbehandling	Varmförzinkad
Korrosivitetsklass	C3
Miljökodning	Utomhus

