

## LÄTTBETONGPLUGG

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Lättbetongplugg är avsedd för infästning i porösa material som lättbetong, lättklinker och hålsten. Konisk krage och trekantsprofil motverkar rotation vid montage. Tillverkad av 100 % återvunnen nylon och kan användas med ESSVE Träskruv.

Därför ska du välja ESSVE Lättbetongplugg:

- Utvecklad för porösa material
- Konisk krage och trekantsprofil motverkar rotation
- Tillverkad av 100% återvunnen nylon
- Användningstemperatur från -40°C upp till +80°C

### BESKRIVNING

ESSVE Lättbetongplugg är avsedd för infästning i porösa material som lättbetong, lättklinker och hålsten, inklusive Leca®, Ytong® och Siporex®.

Pluggen används med fördel tillsammans med ESSVE Träskruv.

Den koniska kragen och den trekantiga profilen motverkar rotation vid montage och bidrar till en stabil installation.

Lättbetongpluggen är tillverkad av 100 % återvunnen nylon av hög kvalitet (polyamid 6).

Pluggen klarar användningstemperaturer från -40°C upp till +80°C.


### MONTERINGSANVISNING

- Borra hål enligt rekommenderad dimension för vald plugg.
- För in pluggen i borrhålet.
- Placera detaljen som ska monteras.
- Montera med ESSVE Träskruv.
- Dra åt tills infästningen sitter korrekt.
- Kontrollera att monteringen är korrekt utförd.


### MONTERING




1. Borra hål enligt Tekniska data.



2. Slå in Lättbetongpluggen i lättbetongen alt lättklinkern med hjälp av en hammare. Pluggen slås in tills den ligger jäms med underlagets yta.



3. Skruva fast detaljen med passande skruv, se Tekniska data.



Lättbetong

| Artiklar |          |       |          |          |               |             |          |
|----------|----------|-------|----------|----------|---------------|-------------|----------|
| Art nr   | Diameter | Längd | Borrdia. | Borrdjup | Produktmått P | Förpackning | Innehåll |
| 50020    | 10 mm    | 55 mm | 10 mm    | 60 mm    | 6             | ESSBOX 203  | 50 ST    |
| 50022    | 12 mm    | 60 mm | 12 mm    | 65 mm    | 8             | ESSBOX 204  | 40 ST    |
| 50024    | 14 mm    | 75 mm | 14 mm    | 80 mm    | 10            | ESSBOX 204  | 20 ST    |