

PRESTANDADECLARATION

DoP-ESSDRIVE-EN14592 [SV]

Träskruv ESSDRIVE försänkt huvud, FZB

Träskruv ESSDRIVE försänkt huvud, Coraseal

Träskruv ESSDRIVE försänkt huvud, rostfri syrafast A4

Träskruv ESSDRIVE försänkt huvud, rostfri A2

Träskruv ESSDRIVE kullrigt huvud, FZB

Träskruv ESSDRIVE kullrigt huvud, rostfri A2

Småpack Träskruv ESSDRIVE försänkt huvud, FZB

Småpack Träskruv ESSDRIVE försänkt huvud, Coraseal

Småpack Träskruv ESSDRIVE försänkt huvud, rostfri syrafast A4

Småpack Träskruv ESSDRIVE kullrigt huvud, FZB

AVSEDD ANVÄNDNING

Fästelement för användning i bärande träkonstruktioner i enlighet med SS-EN 14592. Skruvens gänglängd skall minst vara 4d för att omfattas (där d är den nominella diametern).

Deklarerad prestanda täcker:

Karakteristiskt flytmoment, $M_{y,k}$ [Nm]

Karakteristisk utdragshållfasthet, $f_{ax,k}$ [N/mm²]

Karakteristisk genomdragningshållfasthet, $f_{head,k}$ [N/mm²]

Karakteristisk draghållfasthet, $f_{tens,k}$ [kN]

Karakteristiskt vridmotståndsförhållande, $f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$

Beständighet

TILLVERKARE

ESSVE AB, Box 7091, 164 07 Kista, Sweden

info@essve.se

SYSTEM FÖR BEDÖMNING OCH FORTLÖPANDE KONTROLL AV PRESTANDA

3

ANMÄLT ORGAN

1015, 1503

PRESTANDEDECLARATION

DoP-ESSDRIVE-EN14592 [SV]

Träskruv ESSDRIVE försänkt huvud, FZB

Geometri				
Diameter	Längd	Huvuddiameter	Kärndiameter	Gänglängd
4 mm	20 mm	8 mm	2,4 mm	16 mm
4 mm	25 mm	8 mm	2,4 mm	18 mm
4 mm	30 mm	8 mm	2,4 mm	18 mm
4 mm	35 mm	8 mm	2,4 mm	24 mm
4 mm	40 mm	8 mm	2,4 mm	24 mm
4 mm	45 mm	8 mm	2,4 mm	30 mm
4 mm	50 mm	8 mm	2,4 mm	30 mm
4 mm	60 mm	8 mm	2,4 mm	36 mm
4,5 mm	25 mm	9 mm	2,7 mm	18 mm
4,5 mm	30 mm	9 mm	2,7 mm	18 mm
4,5 mm	35 mm	9 mm	2,7 mm	24 mm
4,5 mm	40 mm	9 mm	2,7 mm	24 mm
4,5 mm	50 mm	9 mm	2,7 mm	30 mm
4,5 mm	60 mm	9 mm	2,7 mm	36 mm
5 mm	25 mm	10 mm	3 mm	20 mm
5 mm	30 mm	10 mm	3 mm	20 mm
5 mm	35 mm	10 mm	3 mm	24 mm
5 mm	40 mm	10 mm	3 mm	24 mm
5 mm	50 mm	10 mm	3 mm	30 mm
5 mm	60 mm	10 mm	3 mm	36 mm
5 mm	70 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	80 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	90 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	100 mm	10 mm	3 mm	52 mm
5 mm	120 mm	10 mm	3,2 mm	62 mm

PRESTANDEDECLARATION

DoP-ESSDRIVE-EN14592 [SV]

Träskruv ESSDRIVE försänkt huvud, FZB

Angiven prestanda				
Väsentliga egenskaper	Prestanda			Harmoniserad teknisk specifikation
Diameter	4 mm	4,5 mm	5 mm	
$M_{y,k}$ [Nmm]	2700	4000	5000	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] för $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	17,1	16,8	16,5	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] för $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	22,7	21,3	22,4	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	4,7	5,8	7,8	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	2,3 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	2,3 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	2,7 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	EN 14592:2008+A1:2012
Beständighet (korrosionsskydd)	Klimatklass 2 enligt EN 1995-1-1	Klimatklass 2 enligt EN 1995-1-1	Klimatklass 2 enligt EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

PRESTANDEKLARATION

DoP-ESSDRIVE-EN14592 [SV]

Träskruv ESSDRIVE försänkt huvud, FZB

Produkttypens unika identifikationskod		
Artikelnr.	GTIN	Beskrivning
136111	7317761847847	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD FZB 4,0X20 200ST
136112	7317761847854	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD FZB 4,0X25 200ST
136113	7317761847861	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD FZB 4,0X30 200ST
136114	7317761847878	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD FZB 4,0X35 200ST
136115	7317761847885	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD FZB 4,0X40 200ST
436116	7317761848370	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD FZB 4,0X45 20ST
136116	7317761847892	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD FZB 4,0X45 200ST
136117	7317761847908	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD FZB 4,0X50 200ST
136118	7317761847915	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD FZB 4,0X60 100ST
10003343	7317761939436	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD FZB 4,5X70 100ST
136154	7317761847922	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD FZB 4,5X25 200ST
136119	7317761847939	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD FZB 4,5X30 200ST
436155	7317761848424	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD FZB 4,5X35 20ST
136155	7317761847946	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD FZB 4,5X35 200ST
136120	7317761847953	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD FZB 4,5X40 200ST
136121	7317761847960	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD FZB 4,5X50 200ST
436121	7317761848448	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD FZB 4,5X50 20ST UTG
136122	7317761847977	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD FZB 4,5X60 100ST
136156	7317761847991	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD FZB 5,0X25 200ST
136125	7317761848004	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD FZB 5,0X30 200ST
136157	7317761848011	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD FZB 5,0X35 200ST
136126	7317761848028	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD FZB 5,0X40 200ST
136127	7317761848035	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD FZB 5,0X50 200ST
136128	7317761848042	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD FZB 5,0X60 100ST
136228	7317761848059	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD FZB 5,0X60 800ST
136129	7317761848066	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD FZB 5,0X70 100ST
136229	7317761848073	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD FZB 5,0X70 700ST
136130	7317761848080	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD FZB 5,0X80 100ST
136230	7317761848097	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD FZB 5,0X80 700ST
136131	7317761848103	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD FZB 5,0X90 100ST
136231	7317761848110	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD FZB 5,0X90 600ST
136132	7317761848127	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD FZB 5,0X100 100ST

PRESTANDEDEKLARATION

DoP-ESSDRIVE-EN14592 [SV]

Träskruv ESSDRIVE försänkt huvud, FZB

Produkttypens unika identifikationskod

Artikelnr.	GTIN	Beskrivning
136232	7317761848134	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD FZB 5,0X100 600ST
136133	7317761848141	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD FZB 5,0X120 100ST
136233	7317761848158	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD FZB 5,0X120 500ST

PRESTANDEDEKLARATION

DoP-ESSDRIVE-EN14592 [SV]

Träskruv ESSDRIVE försänkt huvud, Corroseal

Geometri				
Diameter	Längd	Huvuddiameter	Kärndiameter	Gänglängd
4 mm	30 mm	8 mm	2,4 mm	18 mm
4 mm	40 mm	8 mm	2,4 mm	24 mm
4 mm	50 mm	8 mm	2,4 mm	30 mm
4,5 mm	40 mm	9 mm	2,7 mm	24 mm
4,5 mm	50 mm	9 mm	2,7 mm	30 mm
4,5 mm	60 mm	9 mm	2,7 mm	36 mm
4,5 mm	70 mm	9 mm	2,7 mm	42 mm
5 mm	40 mm	10 mm	3 mm	24 mm
5 mm	50 mm	10 mm	3 mm	30 mm
5 mm	60 mm	10 mm	3 mm	36 mm
5 mm	70 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	80 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	90 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	100 mm	10 mm	3 mm	53 mm
5 mm	120 mm	10 mm	3,2 mm	62 mm

Träskruv ESSDRIVE försänkt huvud, Corroseal

Angiven prestanda				
Väsentliga egenskaper	Prestanda			Harmoniserad teknisk specifikation
Diameter	4 mm	4,5 mm	5 mm	
$M_{y,k}$ [Nm]	2200	3400	5000	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] för $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	13,6	13	16,5	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] för $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	25,5	24,5	22,4	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	4,8	6,3	7,8	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	1,9 ($\rho = 350 \text{ kg/m}^3$)	2,8 ($\rho = 350 \text{ kg/m}^3$)	2,7 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	EN 14592:2008+A1:2012
Beständighet (korrosionsskydd)	Klimatklass 2 enligt EN 1995-1-1	Klimatklass 2 enligt EN 1995-1-1	Klimatklass 2 enligt EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

PRESTANDEDECLARATION

DoP-ESSDRIVE-EN14592 [SV]

Träskruv ESSDRIVE försänkt huvud, Cororseal

Produkttypens unika identifikationskod		
Artikelnr.	GTIN	Beskrivning
137100	7317761847595	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD CORRSEAL 4,0X30 200ST
137102	7317761847601	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD CORRSEAL 4,0X40 200ST
137104	7317761847618	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD CORRSEAL 4,0X50 200ST
137106	7317761847625	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD CORRSEAL 4,5X40 200ST
137108	7317761847632	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD CORRSEAL 4,5X50 200ST
137110	7317761847649	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD CORRSEAL 4,5X60 100ST
10003344	7317761939443	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD CORRSEAL 4,5X70 100ST
137160	7317761847663	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD CORRSEAL 5,0X40 200ST
137113	7317761847670	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD CORRSEAL 5,0X50 200ST
137212	7317761847687	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD CORRSEAL 5,0X50 1000ST
137114	7317761847694	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD CORRSEAL 5,0X60 100ST
137215	7317761847700	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD CORRSEAL 5,0X60 800ST
437114	7317761848707	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD CORRSEAL 5,0X60 10ST UTG
137116	7317761846338	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD CORRSEAL 5,0X70 100ST
137217	7317761847717	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD CORRSEAL 5,0X70 700ST
137118	7317761846345	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD CORRSEAL 5,0X80 100ST
137218	7317761847724	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD CORRSEAL 5,0X80 700ST
137120	7317761846352	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD CORRSEAL 5,0X90 100ST
137220	7317761847731	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD CORRSEAL 5,0X90 600ST
137122	7317761846369	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD CORRSEAL 5,0X100 100ST
137222	7317761847748	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD CORRSEAL 5,0X100 600ST
137124	7317761846376	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD CORRSEAL 5,0X120 100ST
137224	7317761847755	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD CORRSEAL 5,0X120 500ST

PRESTANDEDEKLARATION

DoP-ESSDRIVE-EN14592 [SV]

Träskruv ESSDRIVE försänkt huvud, rostfri syrafast A4

Geometri				
Diameter	Längd	Huvuddiameter	Kärndiameter	Gänglängd
3,5 mm	20 mm	7 mm	2,2 mm	16 mm
3,5 mm	30 mm	7 mm	2,2 mm	18 mm
3,5 mm	40 mm	7 mm	2,2 mm	24 mm
4 mm	30 mm	8 mm	2,4 mm	18 mm
4 mm	40 mm	8 mm	2,4 mm	24 mm
4 mm	50 mm	8 mm	2,4 mm	30 mm
4,5 mm	50 mm	9 mm	2,7 mm	30 mm
4,5 mm	60 mm	9 mm	2,7 mm	36 mm
4,5 mm	70 mm	9 mm	2,7 mm	42 mm
5 mm	50 mm	10 mm	3 mm	30 mm
5 mm	60 mm	10 mm	3 mm	36 mm
5 mm	70 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	80 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	90 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	100 mm	10 mm	3 mm	52 mm
6 mm	60 mm	11,7 mm	3,8 mm	36 mm
6 mm	70 mm	11,7 mm	3,8 mm	42 mm
6 mm	80 mm	11,7 mm	3,8 mm	42 mm
6 mm	90 mm	11,7 mm	3,8 mm	42 mm
6 mm	100 mm	11,7 mm	3,8 mm	52 mm
6 mm	120 mm	11,7 mm	3,8 mm	72 mm
6 mm	140 mm	11,7 mm	3,8 mm	72 mm

PRESTANDEDEKLARATION

DoP-ESSDRIVE-EN14592 [SV]

Träskruv ESSDRIVE försänkt huvud, rostfri syrafast A4

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda					Harmoniserad teknisk specifikation
Diameter	3,5 mm	4 mm	4,5 mm	5 mm	6 mm	
$M_{y,k}$ [Nmm]	1300	2400	2600	2600	3600	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] för $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	15,4	16,7	16,5	14,7	14,1	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] för $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	25,8	25,3	24,2	21,6	20,7	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	2,4	3,4	4	3,9	5,2	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	1,7 ($\rho = 350 \text{ kg/m}^3$)	2,4 ($\rho = 350 \text{ kg/m}^3$)	1,9 ($\rho = 350 \text{ kg/m}^3$)	1,5 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	2,3 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	EN 14592:2008+A1:2012
Beständighet (korrosionsskydd)	Klimatklass 3 enligt EN 1995-1-1	Klimatklass 3 enligt EN 1995-1-1	Klimatklass 3 enligt EN 1995-1-1	Klimatklass 3 enligt EN 1995-1-1	Klimatklass 3 enligt EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

PRESTANDEDECLARATION

DoP-ESSDRIVE-EN14592 [SV]

Träskruv ESSDRIVE försänkt huvud, rostfri syrafast A4

Produkttypens unika identifikationskod

Artikelnr.	GTIN	Beskrivning
139102	7317761903406	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD ROSTFRI A4 3,5X20 200ST
139104	7317761903413	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD ROSTFRI A4 3,5X30 200ST
139106	7317761903420	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD ROSTFRI A4 3,5X40 200ST
139108	7317761903437	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD ROSTFRI A4 4,0X30 200ST
139110	7317761903444	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD ROSTFRI A4 4,0X40 200ST
139112	7317761903451	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD ROSTFRI A4 4,0X50 200ST
139114	7317761903468	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD ROSTFRI A4 4,5X50 200ST
139116	7317761903475	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD ROSTFRI A4 4,5X60 100ST
139118	7317761903482	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD ROSTFRI A4 4,5X70 100ST
139120	7317761880141	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD ROSTFRI A4 5,0X50 200ST
139122	7317761880158	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD ROSTFRI A4 5,0X60 100ST
139124	7317761880165	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD ROSTFRI A4 5,0X70 100ST
139126	7317761880172	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD ROSTFRI A4 5,0X80 100ST
139226	7317761971740	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD ROSTFRI A4 5,0X80 700ST
139128	7317761880189	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD ROSTFRI A4 5,0X90 100ST
139228	7317761971757	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD ROSTFRI A4 5,0X90 600ST
139130	7317761880196	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD ROSTFRI A4 5,0X100 100ST
139230	7317761971764	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD ROSTFRI A4 5,0X100 600ST
139132	7317761880202	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD ROSTFRI A4 6,0X60 100ST
139134	7317761880219	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD ROSTFRI A4 6,0X70 100ST
139136	7317761880226	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD ROSTFRI A4 6,0X80 100ST
139138	7317761880233	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD ROSTFRI A4 6,0X90 100ST
139238	7317761971771	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD ROSTFRI A4 6,0X90 400ST
139140	7317761880240	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD ROSTFRI A4 6,0X100 100ST
139240	7317761971788	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD ROSTFRI A4 6,0X100 400ST
139144	7317761880257	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD ROSTFRI A4 6,0X120 100ST
139244	7317761971795	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD ROSTFRI A4 6,0X120 350ST
139146	7317761888062	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD ROSTFRI A4 6,0X140 100ST

PRESTANDEKLARATION

DoP-ESSDRIVE-EN14592 [SV]

Träskruv ESSDRIVE försänkt huvud, rostfri A2

Geometri				
Diameter	Längd	Huvuddiameter	Kärndiameter	Gänglängd
3 mm	16 mm	6 mm	1,9 mm	13 mm
3 mm	20 mm	6 mm	1,9 mm	17 mm
3 mm	30 mm	6 mm	1,9 mm	18 mm
3 mm	40 mm	6 mm	1,9 mm	24 mm
3,5 mm	20 mm	7 mm	2,2 mm	16 mm
3,5 mm	20 mm	7 mm	2,2 mm	17 mm
3,5 mm	30 mm	7 mm	2,2 mm	18 mm
3,5 mm	40 mm	7 mm	2,2 mm	24 mm
4 mm	20 mm	8 mm	2,4 mm	16 mm
4 mm	30 mm	8 mm	2,4 mm	18 mm
4 mm	40 mm	8 mm	2,4 mm	24 mm
4 mm	45 mm	8 mm	2,4 mm	30 mm
4 mm	50 mm	8 mm	2,4 mm	30 mm
4,5 mm	30 mm	9 mm	2,7 mm	18 mm
4,5 mm	40 mm	9 mm	2,7 mm	24 mm
4,5 mm	50 mm	9 mm	2,7 mm	30 mm
4,5 mm	60 mm	9 mm	2,7 mm	36 mm
4,5 mm	70 mm	9 mm	2,7 mm	42 mm
5 mm	40 mm	10 mm	3 mm	24 mm
5 mm	50 mm	10 mm	3 mm	30 mm
5 mm	60 mm	10 mm	3 mm	36 mm
5 mm	70 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	80 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	90 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	100 mm	10 mm	3 mm	52 mm
6 mm	50 mm	11,7 mm	3,8 mm	30 mm
6 mm	60 mm	11,7 mm	3,8 mm	36 mm
6 mm	70 mm	11,7 mm	3,8 mm	42 mm
6 mm	80 mm	11,7 mm	3,8 mm	42 mm
6 mm	90 mm	11,7 mm	3,8 mm	42 mm
6 mm	100 mm	11,7 mm	3,8 mm	52 mm
6 mm	120 mm	11,7 mm	3,8 mm	72 mm

PRESTANDEDECLARATION

DoP-ESSDRIVE-EN14592 [SV]

Träskruv ESSDRIVE försänkt huvud, rostfri A2

Geometri				
Diameter	Längd	Huvuddiameter	Kärndiameter	Gänglängd
6 mm	130 mm	11,7 mm	3,8 mm	72 mm
6 mm	140 mm	11,7 mm	3,8 mm	72 mm

Träskruv ESSDRIVE försänkt huvud, rostfri A2

Angiven prestanda							
Väsentliga egenskaper			Prestanda				Harmoniserad teknisk specifikation
Diameter	3 mm	3,5 mm	4 mm	4,5 mm	5 mm	6 mm	
$M_{y,k}$ [Nmm]	789	1300	2400	2600	3300	3300	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] för $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	18,23	15,4	16,7	16,5	15,6	15,6	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] för $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	28,62	25,8	25,3	24,2	23,5	23,5	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	1,75	2,4	3,4	4	4,8	4,8	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	1,7 ($\rho = 350 \text{ kg/m}^3$)	1,7 ($\rho = 350 \text{ kg/m}^3$)	2,4 ($\rho = 350 \text{ kg/m}^3$)	1,9 ($\rho = 350 \text{ kg/m}^3$)	2,1 ($\rho = 350 \text{ kg/m}^3$)	2,1 ($\rho = 350 \text{ kg/m}^3$)	EN 14592:2008+A1:2012
Beständighet (korrosionsskydd)	Klimatklass 3 enligt EN 1995-1-1	Klimatklass 3 enligt EN 1995-1-1	Klimatklass 3 enligt EN 1995-1-1	Klimatklass 3 enligt EN 1995-1-1	Klimatklass 3 enligt EN 1995-1-1	Klimatklass 3 enligt EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

PRESTANDEDECLARATION

DoP-ESSDRIVE-EN14592 [SV]

Träskruv ESSDRIVE försänkt huvud, rostfri A2

Produkttypens unika identifikationskod		
Artikelnr.	GTIN	Beskrivning
135104	7317761879817	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD ROSTFRI A2 3,0X16 200ST
135105	7317761879824	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD ROSTFRI A2 3,0X20 200ST
135107	7317761879831	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD ROSTFRI A2 3,0X30 200ST
135108	7317761879848	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD ROSTFRI A2 3,0X40 200ST
415110	7317761876489	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD ROSTFRI A2 3,5X20 20ST
135110	7317761879855	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD ROSTFRI A2 3,5X20 200ST
135111	7317761879862	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD ROSTFRI A2 3,5X30 200ST
135112	7317761879879	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD ROSTFRI A2 3,5X40 200ST
135113	7317761879886	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD ROSTFRI A2 4,0X20 200ST
415114	7317761876502	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD ROSTFRI A2 4,0X30 20ST
135114	7317761879893	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD ROSTFRI A2 4,0X30 200ST
135115	7317761879909	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD ROSTFRI A2 4,0X40 200ST
135116	7317761879916	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD ROSTFRI A2 4,0X45 200ST
135117	7317761879923	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD ROSTFRI A2 4,0X50 200ST
135119	7317761879930	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD ROSTFRI A2 4,5X30 200ST
135120	7317761879947	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD ROSTFRI A2 4,5X40 200ST
135121	7317761879954	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD ROSTFRI A2 4,5X50 200ST
135146	7317761972044	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD ROSTFRI A2 4,5X50 200ST
135122	7317761879961	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD ROSTFRI A2 4,5X60 100ST
135123	7317761879978	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD ROSTFRI A2 4,5X70 100ST
135125	7317761879985	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD ROSTFRI A2 5,0X40 200ST
135126	7317761879992	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD ROSTFRI A2 5,0X50 200ST
135127	7317761880004	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD ROSTFRI A2 5,0X60 100ST
135129	7317761880011	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD ROSTFRI A2 5,0X70 100ST
135130	7317761880028	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD ROSTFRI A2 5,0X80 100ST
135132	7317761880035	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD ROSTFRI A2 5,0X90 100ST
135133	7317761880042	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD ROSTFRI A2 5,0X100 100ST
135134	7317761880059	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD ROSTFRI A2 6,0X50 200ST
135135	7317761880066	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD ROSTFRI A2 6,0X60 100ST
135136	7317761880073	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD ROSTFRI A2 6,0X70 100ST
135138	7317761880080	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD ROSTFRI A2 6,0X80 100ST
135139	7317761880097	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD ROSTFRI A2 6,0X90 100ST

PRESTANDEDECLARATION

DoP-ESSDRIVE-EN14592 [SV]

Träskruv ESSDRIVE försänkt huvud, rostfri A2

Produkttypens unika identifikationskod		
Artikelnr.	GTIN	Beskrivning
135141	7317761880103	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD ROSTFRI A2 6,0X100 100ST
135143	7317761880110	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD ROSTFRI A2 6,0X120 100ST
135144	7317761880127	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD ROSTFRI A2 6,0X130 100ST
135145	7317761880134	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD ROSTFRI A2 6,0X140 100ST

PRESTANDEKLARATION

DoP-ESSDRIVE-EN14592 [SV]

Träskruv ESSDRIVE kullrigt huvud, FZB

Geometri				
Diameter	Längd	Huvuddiameter	Kärndiameter	Gänglängd
3,5 mm	16 mm	7 mm	2,2 mm	16 mm
3,5 mm	20 mm	7 mm	2,2 mm	20 mm
3,5 mm	25 mm	7 mm	2,2 mm	18 mm
3,5 mm	30 mm	7 mm	2,2 mm	18 mm
3,5 mm	40 mm	7 mm	2,2 mm	24 mm
4 mm	16 mm	8 mm	2,4 mm	16 mm
4 mm	20 mm	8 mm	2,4 mm	20 mm
4 mm	25 mm	8 mm	2,4 mm	18 mm
4 mm	30 mm	8 mm	2,4 mm	18 mm
4 mm	35 mm	8 mm	2,4 mm	24 mm
4 mm	40 mm	8 mm	2,4 mm	24 mm
4 mm	45 mm	8 mm	2,4 mm	30 mm
4 mm	50 mm	8 mm	2,4 mm	30 mm
4,5 mm	20 mm	9 mm	2,7 mm	20 mm
4,5 mm	25 mm	9 mm	2,7 mm	18 mm
4,5 mm	30 mm	9 mm	2,7 mm	18 mm
4,5 mm	35 mm	9 mm	2,7 mm	24 mm
4,5 mm	40 mm	9 mm	2,7 mm	24 mm
4,5 mm	50 mm	9 mm	2,7 mm	30 mm
5 mm	25 mm	10 mm	3 mm	20 mm
5 mm	30 mm	10 mm	3 mm	20 mm
5 mm	35 mm	10 mm	3 mm	24 mm
5 mm	40 mm	10 mm	3 mm	24 mm
5 mm	50 mm	10 mm	3 mm	30 mm
5 mm	60 mm	10 mm	3 mm	36 mm
5 mm	70 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	80 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	90 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	100 mm	10 mm	3 mm	52 mm
6 mm	40 mm	11,7 mm	3,8 mm	24 mm
6 mm	50 mm	11,7 mm	3,8 mm	30 mm
6 mm	60 mm	11,7 mm	3,8 mm	36 mm

PRESTANDEDECLARATION

DoP-ESSDRIVE-EN14592 [SV]

Träskruv ESSDRIVE kullrigt huvud, FZB

Geometri				
Diameter	Längd	Huvuddiameter	Kärndiameter	Gänglängd
6 mm	70 mm	11,7 mm	3,8 mm	42 mm
6 mm	80 mm	11,7 mm	3,8 mm	42 mm
6 mm	90 mm	11,7 mm	3,8 mm	42 mm
6 mm	100 mm	11,7 mm	3,8 mm	52 mm

Träskruv ESSDRIVE kullrigt huvud, FZB

Angiven prestanda						
Väsentliga egenskaper	Prestanda					Harmoniserad teknisk specifikation
Diameter	3,5 mm	4 mm	4,5 mm	5 mm	6 mm	
$M_{y,k}$ [Nm]	1800	2700	4000	5000	8500	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] för $\rho_k = 350$ kg/m ³	12,2	17,1	16,8	16,5	15,6	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] för $\rho_k = 350$ kg/m ³	33,1	30,1	29,2	28,2	27,1	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	4,1	4,7	5,8	7,8	11,5	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	2,0 [$\rho = 350$ kg/m ³]	2,3 [$\rho = 450$ kg/m ³]	2,3 [$\rho = 450$ kg/m ³]	2,7 [$\rho = 450$ kg/m ³]	3,7 [$\rho = 450$ kg/m ³]	EN 14592:2008+A1:2012
Beständighet (korrosionsskydd)	Klimatklass 1 enligt EN 1995-1-1	Klimatklass 2 enligt EN 1995-1-1	Klimatklass 2 enligt EN 1995-1-1	Klimatklass 2 enligt EN 1995-1-1	Klimatklass 2 enligt EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

PRESTANDEKLARATION

DoP-ESSDRIVE-EN14592 [SV]

Träskruv ESSDRIVE kullrigt huvud, FZB

Produkttypens unika identifikationskod		
Artikelnr.	GTIN	Beskrivning
134103	7317761886044	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD FZB 3,5X16 200ST
134104	7317761886051	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD FZB 3,5X20 200ST
134105	7317761886068	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD FZB 3,5X25 200ST
134106	7317761886075	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD FZB 3,5X30 200ST
134107	7317761886082	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD FZB 3,5X40 200ST
134109	7317761886105	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD FZB 4,0X16 200ST
134110	7317761886112	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD FZB 4,0X20 200ST
134111	7317761886129	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD FZB 4,0X25 200ST
134112	7317761886136	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD FZB 4,0X30 200ST
134113	7317761886143	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD FZB 4,0X35 200ST
134114	7317761886150	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD FZB 4,0X40 200ST
134115	7317761886167	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD FZB 4,0X45 200ST
134116	7317761886174	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD FZB 4,0X50 200ST
134117	7317761886181	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD FZB 4,5X20 200ST
134118	7317761886198	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD FZB 4,5X25 200ST
134119	7317761886204	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD FZB 4,5X30 200ST
134120	7317761886211	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD FZB 4,5X35 200ST
414121	7317761876311	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD FZB 4,5X40 20ST
134121	7317761886228	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD FZB 4,5X40 200ST
134122	7317761886235	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD FZB 4,5X50 200ST
134143	7317761886259	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD FZB 5,0X25 200ST
134144	7317761886266	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD FZB 5,0X30 200ST
134145	7317761886273	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD FZB 5,0X35 200ST
134146	7317761886280	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD FZB 5,0X40 200ST
134147	7317761886297	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD FZB 5,0X50 200ST
134148	7317761886303	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD FZB 5,0X60 100ST
134149	7317761886310	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD FZB 5,0X70 100ST
134150	7317761886327	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD FZB 5,0X80 100ST
134151	7317761886334	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD FZB 5,0X90 100ST
134133	7317761886341	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD FZB 5,0X100 100ST
134134	7317761886358	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD FZB 6,0X40 200ST
134135	7317761886365	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD FZB 6,0X50 200ST

PRESTANDEDECLARATION

DoP-ESSDRIVE-EN14592 [SV]

Träskruv ESSDRIVE kullrigt huvud, FZB

Produkttypens unika identifikationskod		
Artikelnr.	GTIN	Beskrivning
134136	7317761886372	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD FZB 6,0X60 100ST
134137	7317761886389	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD FZB 6,0X70 100ST
134138	7317761886396	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD FZB 6,0X80 100ST
134141	7317761886402	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD FZB 6,0X90 100ST
134139	7317761886419	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD FZB 6,0X100 100ST

PRESTANDEDECLARATION

DoP-ESSDRIVE-EN14592 [SV]

Träskruv ESSDRIVE kullrigt huvud, rostfri A2

Geometri				
Diameter	Längd	Huvuddiameter	Kärndiameter	Gänglängd
4 mm	20 mm	8 mm	2,4 mm	20 mm
4 mm	30 mm	8 mm	2,4 mm	18 mm
4 mm	40 mm	8 mm	2,4 mm	24 mm
4 mm	50 mm	8 mm	2,4 mm	30 mm
4,5 mm	30 mm	9 mm	2,7 mm	18 mm
4,5 mm	40 mm	9 mm	2,7 mm	24 mm
4,5 mm	50 mm	9 mm	2,7 mm	30 mm
5 mm	40 mm	10 mm	3 mm	24 mm
5 mm	50 mm	10 mm	3 mm	30 mm
5 mm	60 mm	10 mm	3 mm	36 mm
5 mm	70 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	80 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	100 mm	10 mm	3 mm	52 mm
6 mm	60 mm	11,7 mm	3,8 mm	36 mm
6 mm	80 mm	11,7 mm	3,8 mm	42 mm
6 mm	100 mm	11,7 mm	3,8 mm	52 mm

Träskruv ESSDRIVE kullrigt huvud, rostfri A2

Angiven prestanda					
Väsentliga egenskaper	Prestanda				Harmoniserad teknisk specifikation
Diameter	4 mm	4,5 mm	5 mm	6 mm	
$M_{y,k}$ [Nm]	2000	2700	3300	5800	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] för $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	16,6	16,5	15,6	15,4	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] för $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	30,1	29,2	28,2	27,1	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	3,2	3,9	5	7	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	1,6 [$\rho = 350 \text{ kg/m}^3$]	1,8 [$\rho = 350 \text{ kg/m}^3$]	1,7 [$\rho = 350 \text{ kg/m}^3$]	1,5 [$\rho = 350 \text{ kg/m}^3$]	EN 14592:2008+A1:2012
Beständighet (korrosionsskydd)	Klimatklass 3 enligt EN 1995-1-1	Klimatklass 3 enligt EN 1995-1-1	Klimatklass 3 enligt EN 1995-1-1	Klimatklass 3 enligt EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

PRESTANDEKLARATION

DoP-ESSDRIVE-EN14592 [SV]

Träskruv ESSDRIVE kullrigt huvud, rostfri A2

Produkttypens unika identifikationskod		
Artikelnr.	GTIN	Beskrivning
132110	7317761880264	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD ROSTFRI A2 4,0X20 200ST
132112	7317761880271	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD ROSTFRI A2 4,0X30 200ST
132114	7317761880288	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD ROSTFRI A2 4,0X40 200ST
132116	7317761880295	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD ROSTFRI A2 4,0X50 200ST
132117	7317761880301	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD ROSTFRI A2 4,5X30 200ST
132119	7317761880318	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD ROSTFRI A2 4,5X40 200ST
132121	7317761880325	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD ROSTFRI A2 4,5X50 200ST
132125	7317761880332	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD ROSTFRI A2 5,0X40 200ST
132128	7317761880349	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD ROSTFRI A2 5,0X50 200ST
132130	7317761880356	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD ROSTFRI A2 5,0X60 100ST
132131	7317761880363	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD ROSTFRI A2 5,0X70 100ST
132133	7317761880370	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD ROSTFRI A2 5,0X80 100ST
132134	7317761880387	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD ROSTFRI A2 5,0X100 100ST
132137	7317761880394	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD ROSTFRI A2 6,0X60 100ST
132139	7317761880400	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD ROSTFRI A2 6,0X80 100ST
132141	7317761880417	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD ROSTFRI A2 6,0X100 100ST

PRESTANDEDECLARATION

DoP-ESSDRIVE-EN14592 [SV]

Småpack Träskruv ESSDRIVE försänkt huvud, FZB

Geometri				
Diameter	Längd	Huvuddiameter	Kärndiameter	Gänglängd
3 mm	16 mm	6 mm	1,9 mm	13 mm
3 mm	20 mm	6 mm	1,9 mm	17 mm
3 mm	25 mm	6 mm	1,9 mm	18 mm
3 mm	30 mm	6 mm	1,9 mm	18 mm
3 mm	40 mm	6 mm	1,9 mm	24 mm
3,5 mm	20 mm	7 mm	2,2 mm	16 mm
3,5 mm	30 mm	7 mm	2,2 mm	18 mm
3,5 mm	40 mm	7 mm	2,2 mm	24 mm
4 mm	20 mm	8 mm	2,4 mm	16 mm
4 mm	25 mm	8 mm	2,4 mm	18 mm
4 mm	30 mm	8 mm	2,4 mm	18 mm
4 mm	35 mm	8 mm	2,4 mm	24 mm
4 mm	40 mm	8 mm	2,4 mm	24 mm
4 mm	50 mm	8 mm	2,4 mm	30 mm
4 mm	60 mm	8 mm	2,4 mm	36 mm
4,5 mm	30 mm	9 mm	2,7 mm	18 mm
4,5 mm	40 mm	9 mm	2,7 mm	24 mm
4,5 mm	50 mm	9 mm	2,7 mm	30 mm
4,5 mm	60 mm	9 mm	2,7 mm	36 mm
4,5 mm	70 mm	9 mm	2,7 mm	42 mm
5 mm	25 mm	10 mm	3 mm	20 mm
5 mm	30 mm	10 mm	3 mm	20 mm
5 mm	40 mm	10 mm	3 mm	24 mm
5 mm	50 mm	10 mm	3 mm	30 mm
5 mm	60 mm	10 mm	3 mm	36 mm
5 mm	70 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	80 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	90 mm	10 mm	3 mm	42 mm

PRESTANDEDEKLARATION

DoP-ESSDRIVE-EN14592 [SV]

Småpack Träskruv ESSDRIVE försänkt huvud, FZB

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda					Harmoniserad teknisk specifikation
Diameter	3 mm	3,5 mm	4 mm	4,5 mm	5 mm	
$M_{y,k}$ [Nmm]	1200	1800	2700	4000	5000	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] för $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	13,2	12,2	17,1	16,8	16,5	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] för $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	27,7	26,5	22,7	21,3	22,4	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	3,2	4,1	4,7	5,8	7,8	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	1,8 [$\rho = 350 \text{ kg/m}^3$]	2,0 [$\rho = 350 \text{ kg/m}^3$]	2,3 [$\rho = 450 \text{ kg/m}^3$]	2,3 [$\rho = 450 \text{ kg/m}^3$]	2,7 [$\rho = 450 \text{ kg/m}^3$]	EN 14592:2008+A1:2012
Beständighet (korrosionsskydd)	Klimatklass 1 enligt EN 1995-1-1	Klimatklass 1 enligt EN 1995-1-1	Klimatklass 2 enligt EN 1995-1-1	Klimatklass 2 enligt EN 1995-1-1	Klimatklass 2 enligt EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

PRESTANDEDECLARATION

DoP-ESSDRIVE-EN14592 [SV]

Småpack Träskruv ESSDRIVE försänkt huvud, FZB

Produkttypens unika identifikationskod		
Artikelnr.	GTIN	Beskrivning
10003787	7317761943204	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD FZB 3,0X16 20ST
10003788	7317761943211	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD FZB 3,0X20 20ST
10003789	7317761943228	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD FZB 3,0X25 20ST
10003790	7317761943235	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD FZB 3,0X30 20ST
10003791	7317761943242	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD FZB 3,0X40 20ST
10003793	7317761943266	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD FZB 3,5X20 20ST
10003794	7317761943273	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD FZB 3,5X30 20ST
10003795	7317761943280	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD FZB 3,5X40 20ST
10003796	7317761943297	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD FZB 4,0X20 20ST
10003797	7317761943303	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD FZB 4,0X25 20ST
10003798	7317761943310	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD FZB 4,0X30 20ST
10003799	7317761943327	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD FZB 4,0X35 20ST
10003800	7317761943334	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD FZB 4,0X40 20ST
10003801	7317761943341	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD FZB 4,0X50 20ST
10003802	7317761943358	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD FZB 4,0X60 10ST
10003803	7317761943365	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD FZB 4,5X30 20ST
10003804	7317761943372	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD FZB 4,5X40 20ST
10003805	7317761943389	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD FZB 4,5X50 20ST
10003806	7317761943396	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD FZB 4,5X60 10ST
10003807	7317761943402	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD FZB 4,5X70 10ST
10003808	7317761943419	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD FZB 5,0X25 20ST
10003809	7317761943426	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD FZB 5,0X30 20ST
10003810	7317761943433	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD FZB 5,0X40 20ST
10003811	7317761943440	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD FZB 5,0X50 20ST
10003812	7317761943457	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD FZB 5,0X60 10ST
10003813	7317761943464	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD FZB 5,0X70 10ST
10003814	7317761943471	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD FZB 5,0X80 10ST
10003815	7317761943488	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD FZB 5,0X90 10ST

PRESTANDEDECLARATION

DoP-ESSDRIVE-EN14592 [SV]

Småpack Träskruv ESSDRIVE försänkt huvud, Corroseal

Geometri				
Diameter	Längd	Huvuddiameter	Kärndiameter	Gänglängd
4 mm	30 mm	8 mm	2,4 mm	18 mm
4 mm	40 mm	8 mm	2,4 mm	24 mm
4 mm	50 mm	8 mm	2,4 mm	30 mm
5 mm	40 mm	10 mm	3 mm	24 mm
5 mm	50 mm	10 mm	3 mm	30 mm
5 mm	60 mm	10 mm	3 mm	36 mm
5 mm	70 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	80 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	90 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	100 mm	10 mm	3 mm	52 mm

Småpack Träskruv ESSDRIVE försänkt huvud, Corroseal

Angiven prestanda			
Väsentliga egenskaper	Prestanda		Harmoniserad teknisk specifikation
Diameter	4 mm	5 mm	
$M_{y,k}$ [Nmm]	2200	5000	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] för $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	13,6	16,5	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] för $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	25,5	22,4	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	4,8	7,8	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	1,9 ($\rho = 350 \text{ kg/m}^3$)	2,7 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	EN 14592:2008+A1:2012
Beständighet (korrosionsskydd)	Klimatklass 2 enligt EN 1995-1-1	Klimatklass 2 enligt EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

PRESTANDADECLARATION

DoP-ESSDRIVE-EN14592 [SV]

Småpack Träskruv ESSDRIVE försänkt huvud, Corrseal

Produkttypens unika identifikationskod		
Artikelnr.	GTIN	Beskrivning
10003752	7317761942863	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD CORRSEAL 4,0X30 20ST
10003753	7317761942870	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD CORRSEAL 4,0X40 20ST
10003754	7317761942887	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD CORRSEAL 4,0X50 20ST
10003755	7317761942894	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD CORRSEAL 5,0X40 20ST
10003756	7317761942900	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD CORRSEAL 5,0X50 20ST
10003757	7317761942917	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD CORRSEAL 5,0X60 10ST
10003758	7317761942924	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD CORRSEAL 5,0X70 10ST
10003759	7317761942931	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD CORRSEAL 5,0X80 10ST
10003760	7317761942948	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD CORRSEAL 5,0X90 10ST
10003761	7317761942955	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKT HUVUD CORRSEAL 5,0X100 10ST

PRESTANDEDECLARATION

DoP-ESSDRIVE-EN14592 [SV]

Småpack Träskruv ESSDRIVE försänkt huvud, rostfri syrafast A4

Geometri				
Diameter	Längd	Huvuddiameter	Kärndiameter	Gänglängd
5 mm	50 mm	10 mm	3 mm	30 mm
5 mm	60 mm	10 mm	3 mm	36 mm
5 mm	70 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	80 mm	10 mm	3 mm	50 mm
5 mm	90 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	100 mm	10 mm	3 mm	52 mm
6 mm	60 mm	11,7 mm	3,8 mm	36 mm
6 mm	70 mm	11,7 mm	3,8 mm	42 mm
6 mm	80 mm	11,7 mm	3,8 mm	42 mm
6 mm	90 mm	11,7 mm	3,8 mm	42 mm
6 mm	100 mm	11,7 mm	3,8 mm	52 mm
6 mm	120 mm	11,7 mm	3,8 mm	72 mm
6 mm	140 mm	11,7 mm	3,8 mm	72 mm

Småpack Träskruv ESSDRIVE försänkt huvud, rostfri syrafast A4

Angiven prestanda			
Väsentliga egenskaper	Prestanda		Harmoniserad teknisk specifikation
Diameter	5 mm	6 mm	
$M_{y,k}$ [Nmm]	2600	3600	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] för $\rho_k = 350$ kg/m ³	14,7	14,1	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] för $\rho_k = 350$ kg/m ³	21,6	20,7	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	3,9	5,2	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	1,5 ($\rho = 450$ kg/m ³)	2,3 ($\rho = 450$ kg/m ³)	EN 14592:2008+A1:2012
Beständighet (korrosionsskydd)	Klimatklass 3 enligt EN 1995-1-1	Klimatklass 3 enligt EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

PRESTANDEDECLARATION

DoP-ESSDRIVE-EN14592 [SV]

Småpack Träskruv ESSDRIVE försänkt huvud, rostfri syrafast A4

Produkttypens unika identifikationskod		
Artikelnr.	GTIN	Beskrivning
10003739	7317761942733	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD ROSTFRI A4 5,0X50 20ST
10003740	7317761942740	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD ROSTFRI A4 5,0X60 10ST
10003741	7317761942757	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD ROSTFRI A4 5,0X70 10ST
10003742	7317761942764	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD ROSTFRI A4 5,0X80 10ST
10003743	7317761942771	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD ROSTFRI A4 5,0X90 10ST
10003744	7317761942788	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD ROSTFRI A4 5,0X100 10ST
10003745	7317761942795	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD ROSTFRI A4 6,0X60 10ST
10003746	7317761942801	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD ROSTFRI A4 6,0X70 10ST
10003747	7317761942818	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD ROSTFRI A4 6,0X80 10ST
10003748	7317761942825	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD ROSTFRI A4 6,0X90 10ST
10003749	7317761942832	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD ROSTFRI A4 6,0X100 10ST
10003750	7317761942849	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD ROSTFRI A4 6,0X120 10ST
10003751	7317761942856	TRÄSKRUV ESSDRIVE FÖRSÄNKAT HUVUD ROSTFRI A4 6,0X140 10ST

PRESTANDEKLARATION

DoP-ESSDRIVE-EN14592 [SV]

Småpack Träskruv ESSDRIVE kullrigt huvud, FZB

Geometri				
Diameter	Längd	Huvuddiameter	Kärndiameter	Gänglängd
3 mm	16 mm	6 mm	1,9 mm	13 mm
4 mm	20 mm	8 mm	2,4 mm	16 mm
4 mm	25 mm	8 mm	2,4 mm	18 mm
4 mm	30 mm	8 mm	2,4 mm	18 mm
4 mm	40 mm	8 mm	2,4 mm	24 mm
4 mm	50 mm	8 mm	2,4 mm	30 mm
5 mm	40 mm	10 mm	3 mm	24 mm
5 mm	50 mm	10 mm	3 mm	30 mm
5 mm	60 mm	10 mm	3 mm	36 mm
6 mm	40 mm	11,7 mm	3,8 mm	24 mm
6 mm	50 mm	11,7 mm	3,8 mm	30 mm
6 mm	60 mm	11,7 mm	3,8 mm	36 mm
6 mm	80 mm	11,7 mm	3,8 mm	50 mm
6 mm	100 mm	11,7 mm	3,8 mm	60 mm

Småpack Träskruv ESSDRIVE kullrigt huvud, FZB

Angiven prestanda					
Väsentliga egenskaper	Prestanda				Harmoniserad teknisk specifikation
Diameter	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	
$M_{y,k}$ [Nmm]	1200	2700	5000	8500	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] för $\rho_k = 350$ kg/m ³	13,2	17,1	16,5	15,6	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] för $\rho_k = 350$ kg/m ³	35,2	30,1	28,2	27,1	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	3,2	4,7	7,8	11,5	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	1,8 ($\rho = 350$ kg/m ³)	2,3 ($\rho = 450$ kg/m ³)	2,7 ($\rho = 450$ kg/m ³)	3,7 ($\rho = 450$ kg/m ³)	EN 14592:2008+A1:2012
Beständighet (korrosionsskydd)	Klimatklass 1 enligt EN 1995-1-1	Klimatklass 2 enligt EN 1995-1-1	Klimatklass 2 enligt EN 1995-1-1	Klimatklass 2 enligt EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

PRESTANDEDEKLARATION

DoP-ESSDRIVE-EN14592 [SV]

Småpack Träskruv ESSDRIVE kullrigt huvud, FZB

Produkttypens unika identifikationskod		
Artikelnr.	GTIN	Beskrivning
10003769	7317761943020	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD FZB 3,0X16 20ST
10003771	7317761943044	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD FZB 4,0X20 20ST
10003772	7317761943051	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD FZB 4,0X25 20ST
10003773	7317761943068	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD FZB 4,0X30 20ST
10003774	7317761943075	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD FZB 4,0X40 20ST
10003775	7317761943082	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD FZB 4,0X50 20ST
10003778	7317761943112	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD FZB 5,0X40 20ST
10003779	7317761943129	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD FZB 5,0X50 20ST
10003780	7317761943136	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD FZB 5,0X60 10ST
10003781	7317761943143	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD FZB 6,0X40 10ST
10003782	7317761943150	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD FZB 6,0X50 10ST
10003783	7317761943167	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD FZB 6,0X60 10ST
10003784	7317761943174	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD FZB 6,0X80 10ST
10003785	7317761943181	TRÄSKRUV ESSDRIVE KULLRIGT HUVUD FZB 6,0X100 10ST

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknat för tillverkaren av:



Viktor Bukowski, Product Developer/Technical expert – Fasteners
Kista 2025-10-15