

NYLONPLUGG NL

ANVÄNDINGSOMRÅDE

ESSVE Nylonplugg NL är avsedd för infästning i porösa material som lättbetong och lättklinker, även kallade Leca, Ytong, Siporex, Blåbetong m.m.

För infästning i hårda material som betong, natursten, fulltegel, använd ESSVE Nylonplugg N.


BESKRIVNING

Utåttållda vridspärrar hindrar Nylonpluggen från att rotera. Nylonpluggen har ingen krage, vilket gör den lämplig för genomsticksmontage. Genom sin riktade expansion har Nylonpluggen stora fördelar vid montage i porösa material. Nylonplugg NL finns i dimensionerna 8, 10 och 12 mm och är extra långa, för bästa funktion i porösa material. Pluggen är tillverkad i högvärdig nylon och klarar temperaturer mellan -30°C och +100°C. Bedömd i Sunda Hus med bedömning B.


MONTERINGSANVISNING

Se monteringsanvisning.


MONTERING



1. Borra hål enligt tabell Praktisk lastförmåga.




2. Tryck in pluggen i hålet.



3. Skruva fast detaljen med lämplig skruv. Skruven skall gå igenom pluggen ca 3-5 mm.



4. Montaget är klart.



Lättbetong



Lättklinker

Artiklar

Art nr	Längd	Borrdia.	Borrdjup	Produktmått P	Förpackning	Innehåll
110017	65 mm	8 mm	75 mm	4,5 - 6,0	ESSBOX 203	50 ST
110015	80 mm	10 mm	90 mm	6,0 - 8,0	ESSBOX 203	25 ST
300019	95 mm	12 mm	105 mm	8,0 - 10	ESSBOX 203	20 ST

Storpack

Art nr	Längd	Borrdia.	Borrdjup	Produktmått P	Förpackning	Innehåll
9110017	65 mm	8 mm	75 mm	4,5 - 6	Kartong	2500 ST
9110015	80 mm	10 mm	90 mm	6 - 8	Kartong	1500 ST