



Extra bra nitrilgrepp i oljiga miljöer. Vattentät och godkänd för kemikalier typ C.

TEGERA® OIL GRIP 8853R



Se mer

VATTENTÄT, HEL- OCH TRIPPELDOPPAD

En handske som ger dig extra bra nitrilgrepp i oljiga miljöer. Vattentät och godkänd för kemikalier typ C. Hel- och trippeldoppad med nitrilskum och en lång manschett. Stickad i 18 gg och tillverkad av upp till 90 % återvunnen polyester. Dessutom är handskarna touchscreen-kompatibla, så att du alltid kan behålla dem på vid hantering av skärmar. Oeko-Tex godkänd. Tål kontaktvärme upp till 100°C. Finns i många storlekar. Förpackad för detaljhandeln med en beskrivande hangtag som hjälper kunderna med deras val i butiken.

EGENSKAPER

- Bra fingertoppskänsla
- Smidig
- Slitstark
- Extremt bra grepp i oljiga miljöer
- Bekväm

FUNKTIONER

- Tål kontaktvärme upp till 100°C
- För pekskärmar
- Extra lång
- Olje- och fettresistent
- Vindtät
- Vattentät
- Tunn



MOTVERKAR RISK FÖR

Nötningsskador, Blåsor, Skrubbsår, Rivsår, Självsprickor, Kontakt med väta, Kontakt med olja och fett

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Våta miljöer, Oljiga miljöer, Smutsiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Byggarbeten, Installationsarbeten, Maskinoperatör, Gruvarbeten, Underhållsarbeten, Servicearbeten, Butiksarbeten, Transportarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER

Jordbruk, skogsbruk och fiske, Bygg- och anläggningsverksamhet, El- och gasförsörjning, Utvinning av råolja och naturgas, Transport och logistik

TYP AV ARBETE

Lätt arbete

KEMISK BESTÅNDIGHET

Enligt EN 16523-1:2015. Kontakta Ejendals för mer information.

SPECIFIKATION

TYP Värmeskyddande handskar, Precisionshandskar

KATEGORI Cat. III

KOLLEKTION Oil Grip

MASKTÄTHET (GG) 18

FODERMATERIAL Återvunnen polyester

LÄNGD 250-285 mm

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Skummad greppyta

FÄRG Svart

PAR PER: BUNT/KARTONG 6/72

FÖRPACKNINGSTYPER Hangtag med Eurohåll

DOPPNING Heldoppad

DOPPNINGSMATERIAL Nitril, Nitrilfoam

KRAGMODELL Stickad mudd

KRAGE MATERIAL Textil

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Återvunnen polyester

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Nitril

KRAVUPPFYLLNAD

CE2777

EAC

TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4111X



EN 407:2020 X1XXXX

EN 511 cl. 4.3 Water penetration (ISO 15383): Pass



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type C J



Contact heat rating valid for palm area only

Note: This product needs a few minutes of oil contact to activate the oil grip.

FUNKTIONER



För pekskrämar



Vattentät



Vindtät

STORLEK	ART. NR	EAN
6	8853R-6	7340118488752
7	8853R-7	7340118488905
8	8853R-8	7340118489056
9	8853R-9	7340118489209
10	8853R-10	7340118489353
11	8853R-11	7340118489506
12	8853R-12	7340118489650

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com