

BANDAD GIPSSKRUV MED BORRSPETS, FÖR STÅLREGEL, FZB 5MM

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Gipsskruv med borrarpet är avsedd för montering av gipsskivor inomhus, mot stålregel. Borrkapacitet 0,7-2,0 mm.

BESKRIVNING

ESSVE Gipsskruv med borrarpet är rakbandad och tillverkad av härdat stål, med blankförzinkad 5 µm ytbehandling, C1. Den är försedd med Philips krysspår Ph2. Skruven passar till de på marknaden vanligast förekommande skruvautomaterna.
ESSVE bandad gipsskruv uppfyller CE kravet enl EN 14566:2008+A1:2009.

MONTERINGSANVISNING

Vid montering av bandad gipsskruv rekommenderas nedsvarvad bits. Rekommenderat varvtal: 25-50 mm 2000-2800/min



Stål

Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Borrkapacitet min/max	Förpackning	Innehåll	CE
592325	3,5 mm	25 mm	8,4 mm	20 mm	PH2	0,7 - 2	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓
592340	3,5 mm	40 mm	8,4 mm	35 mm	PH2	0,7 - 2	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓
592350	3,5 mm	50 mm	8,4 mm	45 mm	PH2	0,7 - 2	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓