

KOMBISKRUV FÖR TRÄ-/STÅLREGEL, FZB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Kombiskruv är avsedd för montering av gipsskivor inomhus, mot underlag av trä- eller stålregel. Borrkapacitet 0,4-0,9 mm.

BESKRIVNING

Skruv


Den är försedd med Philips krysspår Ph2.

ESSVE Kombiskruv är CE märkt enligt EN 14566:2008+A1:2009.

ESSVE Kombiskruv är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå BASTA, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus.

MONTERINGSANVISNING

För att montering skall gå snabbt och effektivt bör en skruvdragare med djupanslag användas. Rekommenderat varvtal: 30-55 mm 2800-6000/min.



Stål



Trä

Specifikation	
Ytbehandling	Blankförzinkad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Artiklar										
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Max. gods-tjocklek	Bits	Borrkapacitet min/max	Förpackning	Innehåll	CE
534630	3,9 mm	30 mm	8,4 mm	25 mm	13 mm	PH2	0,4 - 0,9	ESSBOX 202	250 ST	✓
534130	3,9 mm	30 mm	8,4 mm	25 mm	13 mm	PH2	0,4 - 0,9	ESSBOX 304	1000 ST	✓
534231	3,9 mm	30 mm	8,4 mm	25 mm	13 mm	PH2	0,4 - 0,9	Hink BU4	2700 ST	✓
534640	3,9 mm	40 mm	8,4 mm	35 mm	26 mm	PH2	0,4 - 0,9	ESSBOX 203	250 ST	✓
534141	3,9 mm	40 mm	8,4 mm	35 mm	26 mm	PH2	0,4 - 0,9	ESSBOX 304	900 ST	✓
534655	3,9 mm	55 mm	8,4 mm	50 mm	39 mm	PH2	0,4 - 0,9	ESSBOX 203	200 ST	✓
534155	3,9 mm	55 mm	8,4 mm	50 mm	39 mm	PH2	0,4 - 0,9	ESSBOX 304	500 ST	✓