

BETONGSKRUV ECS-C, FÖRSÄNKT HUVUD, CORRSEAL

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE ECS-C Betongskruv är en prisvärd betongskruv för enklare applikationer där montaget inte kräver ETA godkännande.

BESKRIVNING

ESSVE ECS-C Betongskruv är en genomhårdad skruv som dras direkt i ett borrar hål utan plugg. Skruven har en hi-low-gänga som ger goda lastvärden och underlättar monteringen. CorrSeal-ytbehandlingen ger minst 15 års beständighet i korrosivitetssklass C4 enligt svenskt typgodkännande [ISO 9223]. Den genomhårdade skruven är känslig för sned iskrivning och borrhålet ska vara 90 grader mot underlaget.


- enkelt montage utan plugg
- goda lastvärden
- krävs ingen renblåsning av borrhål
- prisvärd

ESSVE Betongskruv ECS-C är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå BASTA, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus.
ESSVE Betongskruv ECS-C är bedömd i Byggvarubedömningen med Bedömning Totalt Accepteras.

MONTERINGSANVISNING

Vid montering rekommenderas slagskruvdragare. Det slutliga åtdragningsmomentet ska inte vara större än vad som krävs för att hålla det som ska fixeras på plats. Åtdragningsmomentet som anges är det maximala åtdragningsmomentet, och skruven kräver inte ett förspänningsmoment. För ESSVE ECS-C betongskruv behövs ingen renblåsning av borrhål, men borrhålet måste vara djupt nog att montera betongskruven i tillsammans med det borddamm som lämnas kvar.

MONTERING



1. Borra ett hål (ev. också genom förankringsdetaljen). Grovrengör borrhålet från borkax genom att föra borrhammaren fram och tillbaka 2-3 gånger.



2. Dra i skruven med hylsa eller TX-fäste/bits. För dimension 6,3mm och 7,5mm bör en slagskruvdragare användas.



3. Montaget är klart.



Betong



Tegel

Specifikation

Ytbehandling	CorrSeal
Korrosivitetssklass	C4
Miljökodning	Utomhus

C4

Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	D.tjocklek (tfix)	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Bits	Förpackning	Innehåll
105456	7,5 mm	72 mm	12 mm	37/22 mm	6 mm	45/60 mm	35/50 mm	TX30	ESSBOX 304	100 ST
105457	7,5 mm	92 mm	12 mm	57/42 mm	6 mm	45/60 mm	35/50 mm	TX30	ESSBOX 304	100 ST
105458	7,5 mm	112 mm	12 mm	77/62 mm	6 mm	45/60 mm	35/50 mm	TX30	ESSBOX 204	50 ST
105459	7,5 mm	132 mm	12 mm	97/82 mm	6 mm	45/60 mm	35/50 mm	TX30	ESSBOX 204	50 ST