

# GIPSSKRUV MED BORRSPETS FÖR STÅLREGEL, FOSFATERAD

## ANVÄNDNINGSMRÅDE

ESSVE Gipsskruv med borrarpet är avsedd för montering av gipsskivor inomhus, mot stålregel. Borrkapacitet: 0,7-2,0 mm.

## BESKRIVNING

Skraven är tillverkad av härdat stål med fosfaterad ytbehandling. Den är försedd med Philips krysspår Ph2.


## MONTERINGSANVISNING

För att montering skall gå snabbt och effektivt bör en skruvdragare med djupanslag användas. Rekommenderat varvtal: 25-55 mm 2000-2800/min



## Specifikation

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Ytbehandling       | Fosfaterad |
| Huvudmaterial      | Stål       |
| Korrosivitetsklass | C1         |
| Miljökodning       | Inomhus    |



## Artiklar

| Art nr | Diameter | Längd | Huvud diameter | Gänglängd | D.tjocklek (tfix) | Bits | Borrkapacitet min/max | Förpackning | Innehåll | CE |
|--------|----------|-------|----------------|-----------|-------------------|------|-----------------------|-------------|----------|----|
| 581125 | 3,5 mm   | 25 mm | 8,4 mm         | 18 mm     | 13 mm             | PH2  | 0,7 - 2               | ESSBOX 204  | 1000 ST  | ✓  |
| 581141 | 3,5 mm   | 40 mm | 8,4 mm         | 33 mm     | 26 mm             | PH2  | 0,7 - 2               | ESSBOX 304  | 900 ST   | ✓  |
| 581155 | 3,5 mm   | 55 mm | 8,4 mm         | 43 mm     | 39 mm             | PH2  | 0,7 - 2               | ESSBOX 304  | 500 ST   | ✓  |