

Datum: 2025-10-01
Ort: Höganäs

Utgåva: 2025:1

1. PRODUKTENS HANDELSNAMN

Produktnamn: Matakı Haloproof VaporBarrier Xtreme
50520145

2. LEVERANTÖR

Företag: Nordie Waterproofing AB
Adress: Box 22
Postnr. /Ort: 263 21 Höganäs
Land: Sverige
Tel.: +46-(0)42-36 22 40
Hemsida: www.mataki.se
E-post: info@mataki.se

3. TYP AV APPLIKATION

Användning: Matakı Haloproof VaporBarrier Xtreme (luft- och ångspärr) är en åldringsbeständig väv av HD-polyeten som är belagd med en film av LD-polyeten.

Användningsområde: Luft- och ångtätning på den varma sidan av en isolerad konstruktion där det finns behov av genomtrampningssäkerhet.

4. METOD FÖR APPLIKATION

Montering: Matakı Haloproof VaporBarrier Xtreme monteras längs eller tvärs takbjälkarna och kläms med glespanel. Se montageanvisningar för måttuppgifter.

5. PRODUKTPRESTANDA

Egenskap

Enhet

Värde

Provningmetod

Datum:
Ort:2025-1-01
Höganäs

Utgåva: 2025:1

Tjockleck	mm	0,28	EN 1849-2
Reaktion vid brandpåverkan	-	NPD	EN 13501-1
Draghållfasthet LR/TR	N/50mm	>450 / >370	EN 12311-2
Brottöjning LR/TR	%	>15 / >15	EN 12311-2
Rivhållfasthet LR/TR	N	>200 / > 180	EN 12310-1
Ånggenomgångsmotstånd	s/m	$\geq 1,6 \times 10^6$	EN 1931
Vattentäthet	-	Tät, W1	EN 1928 (Metod A)
Genomtrampningstest	kN	$\geq 2,2$	SP metod 0487
Böjlighet vid låg temperatur	°C	Inga sprickor (vid -20°C)	EN 1109

6. KONSUMENTINFORMATION

Förvaring: Förvaras i obruten förpackning eller svalt, skyddad från fukt och direkt solljus.

Återvinning: Ej komposterbart men kan deponeras

Hantering av restprodukter: Produkten räknas ej som miljöfarligt avfall

7. BESKRIVNING AV PRODUKTEN

Uppbyggnad: HD-polyetenväv, LD-polyeten laminerad på båda sidor

Vikt/m²: ca. 135g

Vikt/rulle: ca. 9,3 kg utan bobin, ca 1,2 kg med bobin.

Format: 2,8 x 25m

Färg: vit