

BANDAD TRALLSKRUV, ROSTFRI SYRAFAST A4

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Bandad Trallskruv A4/C5 är avsedd för montering av trallvirke etc mot träregel, utomhus i mycket utsatt miljö, exempelvis marin, poolområden samt konstruktioner under marknivå. För utsatt miljö eller konstruktioner med mycket rörelser t.ex. marin miljö, poolområden, staket, räcken mm samt vid montage av teakliknande trallvirke som exempelvis Cumaru, Kirai samt Sibirisk lärk rekommenderas alltid trallskruv av rostfri kvalitet. Vid montage av hardwood trallvirke rekommenderas alltid förborrning.



Trä

BESKRIVNING

Skruben är tillverkad av rostfritt syrafast stål SAE316 A4, C5. Den är försedd med PH2 bitsfäste. Skruven har ett fiberskär i spetsen, vilket ger ett mycket lågt iskruvningsmoment, samt minimerar sprickbildning. Huvudet är försett med sex skärande rillor som försänker skruven och lämnar en slät yta utan sprickor. ESSVE Bandad Trallskruv A4 är monterad på ett plastband avsett för de på våra marknaders vanligaste skruvautomater t.ex. Makita, Hilti, Senco mfl. ESSVE Bandad Trallskruv finns även i rostfri A2.

ESSVE Bandad Trallskruv är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå BASTA, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus.
ESSVE Bandad Trallskruv uppfyller CE kravet enl EN14592.

MONTERINGSANVISNING

Rekommenderat varvtal: ca. 1400 - 2500/min.

Specifikation	
Huvudmaterial	Rostfritt stål A4
Korrosivitetsklass	C5 A4
Miljökodning	Utomhus



Artiklar								
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Förpackning	Innehåll	CE
601342	4,2 mm	42 mm	7,4 mm	27 mm	PH2	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓
601355	4,2 mm	55 mm	7,4 mm	27 mm	PH2	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓