

BETONGSKRUV ECS-C, FÖRSÄNKHT HUVUD, FZB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Betongskruv ECS-C med försänkt huvud är en betongskruv för snabb och smidig infästning i betong, tegel och hålstén. Idealisk för inomhusmontage där ett plant avslut och enkel installation är viktigt.

Därför ska du välja ESSVE Betongskruv ECS-C:

- Försänkt huvud för slätt och diskret montage
- Enkelt montage utan plugg
- Hi-low-gånga ger bra lastvärden och snabb installation
- Ingen renblåsning av borrhål krävs
- Blankförzinkad ytbehandling (C1) för torra inomhusmiljöer

BESKRIVNING

ESSVE Betongskruv ECS-C med försänkt huvud är en genomhårdad skruv avsedd för snabb och effektiv infästning direkt i förborrat hål utan behov av plugg. Den är lämplig för enklare applikationer i betong, tegel och hålstén där ETA-godkännande inte krävs.

Den helgängade hi-low-gången ger goda lastvärden samtidigt som monteringen underlättas. Det försänkta huvudet ger ett plant avslut, vilket är fördelaktigt vid montage där en jämn yta önskas, exempelvis i trä- eller plåtdetaljer.

Skraven är tillverkad av genomhårdat stål med blankförzinkad ytbehandling (C1), avsedd för torra inomhusmiljöer enligt ISO 9223, såsom kontor, skolor och bostäder med låg luftfuktighet och begränsad mängd föroreningar.


Den genomhårdade konstruktionen gör att skruven är känslig för sned iskruvning. För optimal funktion ska borrhålet vara vinkelrätt (90°) mot underlaget.

Betongskruv ECS-C är bedömd i Byggvarubedömningen med bedömning Totalt Accepteras.

MONTERINGSANVISNING

- Borra hål med rekommenderad dimension
- Borra tillräckligt djupt för att ge plats åt borrhålsdamm
- Montera med slagskruvdragare
- Skruva tills huvudet ligger plant mot underlaget
- Undvik överdragningsmoment - inget förspänningsmoment krävs
- Säkerställ att borrhålet är vinkelrätt mot underlaget


MONTERING



1. Borra ett hål (ev. också genom förankringsdetaljen). Grovrengör borrhålet från borrhålsdamm genom att föra borrhålsdammen fram och tillbaka 2-3 gånger.



2. Dra i skruven med hylsa eller TX-fäste/bits. För dimension 6,3mm och 7,5mm bör en slagskruvdragare användas.



3. Montaget är klart.

Specifikation	
Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus

C1

Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Max. godstjocklek	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup [hnom]	Bits	Förpackning	Innehåll
105255	7,5 mm	42 mm	12 mm	7 mm	6 mm	45 mm	35 mm	TX30	ESSBOX 203	100 ST
105256	7,5 mm	72 mm	12 mm	37/22 mm	6 mm	45/60 mm	35/50 mm	TX30	ESSBOX 304	100 ST
105257	7,5 mm	92 mm	12 mm	57/42 mm	6 mm	45/60 mm	35/50 mm	TX30	ESSBOX 304	100 ST
105258	7,5 mm	112 mm	12 mm	77/62 mm	6 mm	45/60 mm	35/50 mm	TX30	ESSBOX 204	50 ST
105259	7,5 mm	132 mm	12 mm	97/82 mm	6 mm	45/60 mm	35/50 mm	TX30	ESSBOX 204	50 ST



Betong



Tegel

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Max. godstjocklek	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Bits	Förpackning	Innehåll
105262	7,5 mm	152 mm	12 mm	117/102 mm	6 mm	45/60 mm	35/50 mm	TX30	ESSBOX 204	50 ST
105263	7,5 mm	172 mm	12 mm	137/122 mm	6 mm	45/60 mm	35/50 mm	TX30	ESSBOX 206	50 ST
105264	7,5 mm	192 mm	12 mm	157/142 mm	6 mm	45/60 mm	35/50 mm	TX30	ESSBOX 206	50 ST