

Kapskiva

A 946 TZ SPECIAL



Egenskaper

Bindning	Syntetharts, fiberförstärkt
Kornstyp	Korund
Hårdhet	■■■■■■■■■
Aggressivitet	■■■■■■■■■
Brukstid	■■■■■■■□

Produktfördelar

Fri från järn, svavel och klor - Extra lång brukstid vid all slags användning - Kan användas vid all bearbetning av Metall - Korta kaptider - Låg värmeutveckling - Låg värmebelastning - Skivan levereras som 25st i Kronenflex box som skyddar mot luftfuktighet och yttre påverkan

Material

Stål	●
Rostfritt stål	●
Icke-järnmetaller	○
Gjutgods	○

Användningsområden

- ▶ Tillverkning av anläggningar
- ▶ Tillverkning av apparater och behållare
- ▶ Metallkonstruktion
- ▶ Metallbearbetningsverkstad
- ▶ Industri för bearbetning av rostfritt stål
- ▶ Tillverkning av räcken

Diameter x bredd x hål i mm	Form	Vmax m/s	Max. varvtal	Förpackningsenhet/styck	Artikelnummer
100 x 1,6 x 16	—	80 m/s	15300 1/min	25	339103
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	339109
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	339110
150 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	10200 1/min	25	339111




Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Diameter x bredd x hål i mm	Form	Vmax m/s	Max. varvtal	Förpacknings- enhet/styck	Artikel- nummer
180 x 1,6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	339112
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	339113
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	339114

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

