

# Isola Vindskydd Tejp

För försegling, anslutningar och reparationer av IsoSoft Vindskydd



## Produktbeskrivning

Tejpen består av en Tyvek® Vindskyddsduk belagd med en modifierad akrylhäftmassa.

## Användning

Isola VindskyddTejp är en specialtejp för reparation av skador i Isola IsoSoft Vindskydd. Produkten kan också användas till försegling av skarvar och tillslutning av IsoSoft Vindskydd till andra byggnadsdelar, som fönster, dörrar mm.

## Montering

Produkten bör förvaras i rumstemperatur innan användning förutsatt att vindskyddsduken är torr vid montering.

## Lagring

Bör inte exponeras för direkt solljus under lagring.



# Isola Vindskydd Tejp

För försegling, anslutningar och reparationer av IsoSoft Vindskydd

## Tillbehör

Inte relevant

## Produktdata

### Materialbeskrivning:

Spunnen filtduk av polyetylen med modifierad akrylhäftmassa  
Tjocklek: ca 0,2 mm  
Regntäthet: Tät vid 150 Pa  
(i kombination med IsoSoft Vindskydd)  
Rulldimension: 0.060 x 25 m  
Vikt: ca 0,5 kg  
Art. nr.:537170  
10 st/förp.

## Produktegenskaper

Egenskap	Metod	Enhet	Vägledande värde
Vattentäthet material	NS-EN 1928 NS-EN 13859-29	kPa	2 (200 mm vattenpelare)
Lufttäthet material	NS 3261 (tilsv.)	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> hPa	0,002
Draghållfasthet	NS-EN 12311-1 NS-EN 13859-2	N/50mm	300
Töjning vid max last	NS-EN 12311-1 NS-EN 13859-2	%	17
Riv-spikhållfasthet	NS-EN 12310 NS-EN 13859-2	N	55

## Godkänningar



## Isola ab

Västra Storgatan 59 B,  
291 53 Kristianstad  
Tel: 08 444 78 80 Fax: 08 730 23 51  
E-post: [isola@isola.se](mailto:isola@isola.se)  
[www.isola.se](http://www.isola.se)

