



# TAKTÄTMASSA 1520

## PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

### BESKRIVNING AV PRODUKT

1-komponent, oljebaserad plastisk tätningsmassa baserad på mycket väderresistenta polymeriska torkande oljor. Bildar efter något dygn en seg, jämn flexibel ythud som är klubbfri och förhindrar att fogytan samlar damm och missfärgas. Fogen är övermålningsbar.

### ANVÄNDINGSOMRÅDE

För tätning och lagning av anslutningsskarvar, hål etc i olika typer av takmaterial som t ex plåt, papp, tegel och betongpannor. Vidare tätning av hängrännor och stuprör, runt takfönster, skorstensbeslag etc. OBS! Ej avsedd för limning av hela takbeläggningar.

### ARBETSBESKRIVNING

Allmänt gäller att ytorna som skall fogas, skall vara torra och fria från damm, fett och lösa partiklar. Dammiga material såsom tegel och betong kräver ofta rengöring exempelvis med borste och/eller tryckluft.

### MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt. För ytterligare information se säkerhetsdatablad.

### KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00  
[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)



## TEKNISK DATA

Egenskaper före applicering	
Materialtyp	Polymeriserande oljor
Konsistens	Smidig lättsprutad massa
Härdsystem -/sätt	Torkar och reagerar med luftens fuktighet
Densitet	Ca 1,60
Torrhalt	Ca 98%
Förpackning	0,3 liters patron
Arbetstemperatur	Ner till +5°C
Lösningsmedel	Lacknafta
Brandfarlig	Nej
Lagring	2 år i obruten förpackning
Färg	Svart
Egenskaper efter applicering	
Klibbfri yta	1-3 dygn beroende på temperatur
Rörelseupptagning	±5% av ursprunglig fogbredd
Temperaturbeständighet	-40 till +80°C
Åldringsbeständighet	Mycket god mot ozon och klimatisk påverkan
Övermålningsbar	Ja, efter att ytan blivit klibbfri
Rengöring	Lacknafta

### KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)

