



## DCF894NT-XJ

### 18V XR Kolborstfri kompakt mutterdragare i TSTAK - solo

Vår senaste 18V XR mutterdragare erbjuder högt vridmoment med kompakt design, idealiskt för stålkonstruktioner, mekaniska fästelement och fordonsapplikationer. 3 lägen inklusive Precision Mode vilket ger ultimata kontroll vid alla användningsområden. DEWALT kolborstfri motor och 18V XR-batterier ger lång livslängd, hållbarhet och extra lång gångtid.

#### Säljargument

- NY 18V XR Kolborstfri mutterdragare med Precision Wrench™-funktion
- Kraftfull fläktskyld motor ger upp till 447 Nm i vridmoment och 3100 slag per minut för tunga fästelement
- Endast 178 mm lång och en vikt på 1,5 kg, gör den enkel att arbeta med och lätt att använda i trånga utrymmen
- 3 olika lägen (Lågt varv, Precision Wrench™ samt högt varv) för optimal kontroll vid snabb infästning, reducerar risken för skador på maskinen eller verktyget
- Lågt läge - lägre hastighet för precisionskrävande infästning samt högre varv vid urdragning för snabbare arbetsflöde
- Precision Wrench™ - hjälper användaren att få full kontroll i framåtläge, maskinen pausar vid motstånd för att göra användaren uppmärksam på att moment uppstår
- 8895871266 minskar hastigheten när momentet minskar för ökad komfort
- Högt varvtal ger full hastighet vid såväl framåt- som bakåtläge
- 1/2" (13 mm) fäste med spärrstift möjliggör effektivare vridmomenttillförsel och minskat slitage av hylsan
- Stark vit LED med fördröjningsfunktion för förbättrad synlighet och funktionalitet
- Bekvämt gummigrepp och strömbrytare för ökad applikationskomfort och maximal kontroll
- Levereras med TSTAK 2 kitbox för att skydda verktyget. Kan kopplas ihop med andra lådor i TSTAK-sortimentet
- Upp till 813 Nm för mer krävande applikationer

#### Standardutrustning

#### Garanti

- Dewalt European Warranty 3 years (subject to registration)

Specifikationer	
Max vridmoment	447.0 Nm
Obelastad hastighet	0-900/0-2000/0-2000
Slaghastighet	3100 slag/min
Antal lägen	3.0
Städstorlek och typ	1/2" Spärrstift
Batteri	Li-Ion
Uteffekt	580.0 W
Vikt	1.5 kg
Längd	178.0 mm
Hand/arm-vibration - slag	13.5 m/s <sup>2</sup>
Avvikelse K 1 (vibration)	4.4 m/s <sup>2</sup>
Ljudtryck	94.0 dB(A)
Avvikelse K 1 (ljudtryck)	3.0 dB(A)
Ljudeffekt	105.0 dB(A)
Avvikelse K 2 (ljudeffekt)	3.0 dB(A)