

Artikel: Rullställning 4,2 m 2,45x1,35 Artikelnummer: 283-34 EAN: 7393000283348

Manual/bruksanvisning

Säkerhetsskor, arbetshandskar och en säkerhetshjälm skall användas vid arbete i ställning. Följ alltid medföljande monteringsanvisning vid uppförande av ställningen.

- Klättra inte uppför tornets utsida och stå aldrig på stagen.
- Förläng inte höjden på arbetsplattformen med hjälp av trappor, lador, etc.
- Plattformens basmått får inte ökas på något sätt.
- Användning av lyftutrustning på eller för ställningen är inte tillåtet. Detta kan allvarligt påverka stabiliteten. Delar av ställningen och verktyg kan endast transporteras manuellt till arbetsplattformen, t. ex. med hjälp av ett rep och en hink.
- Om ställningen skall placeras på en mjuk yta skall grundskyddsplåtar eller U-profiler placeras under hjulen.
- Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt vindlasten i områden som påverkas av vind. I händelse av en vindkraft som överstiger 14 m/s, samt vid slutet på arbetsdagen måste den mobila ställningen flyttas till en vindfri plats.
- Inga ytterligare arbetsplattformar eller andra föremål kan fästas på utsidan av standardställningen.
- Bryggor får inte monteras mellan ställningen och en byggnad.
- Ställningen får inte vara ur vinkel mer än en procent. Därför får avvikelserna inte överstiga fyra centimeter vid en höjd av fyra meter.
- Vidta tillräckliga åtgärder mot miljöfaktorer som påverkar säkerheten för att garantera att arbete kan utföras på ett säkert sätt i ställningen.
- Använd skyddsrocken där det krävs av säkerhetsskäl eller ur laglig synvinkel.
- Lämna aldrig ställningen utan uppsikt. Säkerställ att icke behöriga personer inte kan komma in i ställningen.
- Placera stödbenen vid behov. Det är inte obligatoriskt under en plattformshöjd av 2,5m, men vi rekommenderar det där det förekommer arbete med betydande horisontella krafter.
- Arbetsområdet kring tornet måste spärras av med hjälp av koner och/eller markband.
- Var noga med att säkert arbete i tornet alltid prioriteras. Minst två personer skall alltid användas för att montera ett torn

Demontering av tornet

Tornet skall demonteras enligt medföljande anvisningar för montering, men i omvänd ordning.