

Funktioner & Fördelar

- Tre modeller per dimension
- Godkända för montage i våta utrymmen
- Kan placeras i både vägg och tak

Fläktar avsedda för vägg- eller takmontering i utrymmen som är i behov av frånluft. Exempel på utrymmen: toalett, bad och tvättstuga.



Modeller

Modell Fresh S100 / S125

Insticksfläkt med Ø100/125 mm insticksdel.
Grundmodell utan styrning

Modell Fresh S100 T / S125 T

Insticksfläkt med Ø100/125 mm insticksdel, försedd med eftergångstimer inställbar 3-35 minuter. Inställning görs på potentiometer under frontkåpan. Start av timern sker med styrfas, t ex tändtråd från lampa. Fläkten startar när den får styrfas och går så länge denna är till. När styrfasen bryts går fläkten inställd eftergångstid.

Modell Fresh S100 HT / S125 HT

Insticksfläkt lik föregående modell T fast med både eftergångstimer och fuktstyrning. Timerfunktionen är antingen 0 eller 15 minuter, detta regleras med hjälp av bygel på kretskortet. Fuktstyrningen är justerbar mellan 50-90% RH, justering på potentiometer under frontkåpan. Fläkten startar när fuktnivån överstiger inställt värde och stannar när nivån sjunkit under detta värde.



Modeller

Beteckning	Beskrivning	Art. nr.
S100	Badrumsfläkt utan intern styrning, Ø100mm	197104
S100T	Badrumsfläkt med inbyggd timerfunktion, Ø100mm	197105
S100HT	Badrumsfläkt med inbyggd fuktstyrning och timerfunktion, Ø100mm	197106
S125	Badrumsfläkt utan intern styrning, Ø125mm	197114
S125T	Badrumsfläkt med inbyggd timerfunktion, Ø125mm	197115
S125HT	Badrumsfläkt med inbyggd fuktstyrning och timerfunktion, Ø125mm	197116

Mått (mm)

S100	
A mm	160
B mm	100
C mm	80
D mm	97

S125	
A mm	187
B mm	125
C mm	131
D mm	149



Teknisk data

Modell	S100	S125
Diameter	Ø 100	Ø 125
Spänning	220-240/ 50 V/ Hz	
Kapacitet	99 m ³ / h	185 m ³ / h
Effekt	14 W	16 W
Tryck	35 Pa	55 Pa
Ljudnivå	33 dB(A) 3m	34 dB(A) 3m
Kapsling	IPX4, CE-märkt	

Montering

Dessa modeller monteras i ventilationskanal min Ø100/125 mm på vägg eller i tak och skruvas fast.

Underhåll

Fläktarna bör rengöras någon gång per år för optimal funktion. Innan rengöringen skall fläkten göras spänningslös.

Garanti

Fläktarna har tre års garanti mot fabriksfel. Reklamation görs till inköpsstället.

Miljö och återvinning

Produkten är märkt med WEEE-symbolen som visar att den inte får slängas bland hushålls-soporna utan den ska återvinnas på lämplig återvinningsplats i respektive kommun.

Fresh AB är anslutet till Sveriges landsomfattande system för återvinning, enligt europeiska WEEE direktivet. För mer info se www.fresh.se