

Redo® Trä-Rent

Tvättmedel för rengöring av obehandlade eller oljade trätor.

Använd Redo Ytskydd som en efterbehandling för att förlänga resultatet utav Trä-Rent.



Alkaliskt rengöringsmedel som löser smuts, fett, rester av träolja samt lösa nedbrutna träfibrer. Påväxt av mögel och alger skall avdödas innan ytan rengörs. Ytan bearbetas med Redo Trällorste eller Redo Stållorste så att friskt och rent trä kommer fram.

Biologiskt nedbrytbar, fri från fosfater. Kan etsa glas om det torkar in och kan påverka vissa metaller exempelvis förzinkad plåt och aluminium. Kan göra ek och andra träslag mörkare, om detta inträffar, ljusar du upp med Redo Blekmedel.

Lämplig för alla träslag, tryckimpregnerat, ädelträ, tropiska träslag och träkomposit.

VAR Utomhus

MOT Fett, smuts, nedbrutna träfibrer.

PÅ Utemöbler, trallgolv, träpanel, dörrar, portar, utvändiga båtsnickerier m.m.

HUR Lågtrycksspruta eller sprayflaska, bearbetas med trällorste.

SPÄDNING 1+1 med vatten. Sprayflaska spädes ej.

ÅTGÅNG 1 liter brukslösning räcker till ca 5 m².

ARTIKELINFO	500 ml	15211	12 st/frp
	1 liter	15212	12 st/frp
	5 liter	15224	3 st/frp

MILJÖBEDÖMNINGSSYSTEM



Instruktionsvideo



Så här gör du på omålade trätor



1. Behandla ytan med Grön-Fri om det finns angrepp av alger eller mögel. Låt verka minst ett dygn, gärna längre.
2. Blöt ytan väl med vatten, applicera Redo Trä-Rent och låt verka i några minuter.
3. Borsta ytan i träets fiberriktning med Redo Trällorste eller Redo Stållorste.
4. Skölj av borsten och den bearbetade ytan med jämna mellanrum. Arbeta i etapper på en begränsad yta.



JAPE®
FÖR FRISKA HUS