

Krukborste, korrugererad tråd

BT 600 W



Produktfördelar

Idealt verktyg för rengöring av profilerade eller ojämna ytor, t ex räfflad plåt - För medeltunga borstarbeten, rostborttagning och borttagning av färg, föroreningar och färgrester - Mycket skonsamt mot det bearbetade materialet - För arbeten på mycket tunn plåt t ex i fordonsverkstäder och reparationsverkstäder

Material

Stål	●
Rostfritt stål	●

Användningsområden

- ▶ Tillverkning av anläggningar
- ▶ Tillverkning av apparater och behållare
- ▶ Industri för bearbetning av rostfritt stål
- ▶ Tillverkning av räcken
- ▶ Metallkonstruktion
- ▶ Stålkonstruktion
- ▶ Metallbearbetningsverkstad

Diameter i mm	Anslutning	Tråd-material	Trådtjocklek i mm	Trådlängd i mm	Max. varvtal	Förpackningsenhet/styck	Artikelnummer
65	Gänga M 14	Stål	0,30	21	12500 1/min	1	358372
65	Gänga M 14	Rostfritt stål	0,30	21	12500 1/min	1	358377
80	Gänga M 14	Stål	0,30	24	8500 1/min	1	358373
80	Gänga M 14	Rostfritt stål	0,30	24	8500 1/min	1	358326
100	Gänga M 14	Stål	0,30	27	8500 1/min	1	358375

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

