




BESKRIVELSE

Total tykkelse	EN 428	mm	5	5
Tykkelse slitesjikt	EN 429	mm	0.55	0.55
Vekt pr. m ²	EN 430	g/m ²	8260	8260
Format plank/flis	EN 427	cm	20.4 X 123.9	36 X 69.6
Innhold pr. Eske	-	-	7 bord = 1.77 m ²	7 bord = 1.75 m ²

KLASSIFIKASJONER

Standard	-	-	EN 649	EN 649
Europaklasse	EN 685	klasse		
Brannklasse	EN 13501-1	klasse	Bfl - s1	Bfl - s1
Antistatiske egenskaper	EN 1815	kV	< 2	< 2
Trinnlydsforbedring	EN ISO 717-2	dB	5	5
Friksjon, våt	DIN 51130	klasse	R9	R9

TEKNISKE EGENSKAPER


Slitegruppe	EN 649	gruppe	T	T
Dimensjonsstabilitet	EN 434	%	≤ 0,15	≤ 0,15
Inntrykksfasthet	EN 433	mm	≤ 0,10	≤ 0,10
Varmeresistens	EN 12 524	W/(m.K)	0,25	0,25
Lysfasthet	EN 20 105 B02 EN 423	skala	≥ 6	≥ 6
Kjemikaliebestandighet	-	-	OK	OK
Gulvarme	-	-	OK - T <28°C	OK - T <28°C
Overflatebehandling	-	-	PUR	PUR
Garanti	-	år	15	15

CE MARKING

	EN 14041	-	  
--	----------	---	--

GERFLOR UNDERLAG AKUSTIKK 15dB

Produkt nummer	17980001
Lengde	15 meter
Bredde	1 meter
Vekt/pr. rull	3,5 kg
Total tykkelse	0,93 mm



* Information about the emission level of volatile substance in inside air, involving a toxic risk by inhalation, on a scale from A+ (very low emissions) to C (high emissions).

Underlaget skal alltid legges med tekstil siden mot undergulvet, og belegget med antislipp opp mot Clic gulvet.

Gerflor Scandinavia AS

www.gerflor.no - post@gerflor.no

Tel: +47 64 95 60 70

www.gerflor.se - info@gerflor.se

Tel: +46 8-81 03 10

