

HITACHI

Inspire the Next

Hitachi Power Tools Sweden AB
Rotebergsvägen 2B - 192 78 Sollentuna
Tel. växel 08-598 999 00 - Tel. kundtjänst 08-598 999 30
Fax 08-598 999 40 - e-post: info@hitachi-powertools.se
www.hitachi-powertools.se

> **NEW** >

> Gasdrivet dyckertverktyg NT 65GS

Gasdrivet dyckertverktyg Hitachi NT 65GS

Artikelnr: 50010950
EAN-nr: 4966376159826

Batteri/laddare:	EBM315 (3,6V)/UC3SML
Laddtid:	1,5 Ah: 60 min.
Antal avtryck/laddning:	2.000 dyckert
Slagenergi:	
Avtryckarfunktion:	Enkelskott
Hastighet:	2-3 dyckert/sek.
Magasinkapacitet:	100 st dyckert
Dyckertlängd:	25-65 mm
Tråddimension:	1,6 x 1,4 mm
Längd:	260 mm
Vikt:	1,8 kg

Levereras med: 2 st 1,5 Ah Li-ion batterier,
snabbbladdare, panelfot och förvaringslåda

Listpris 5.300,- exkl. moms och övriga avgifter



Li-ion BATTERY

- > Miljövänligare alternativ
Litium är ingen tungmetall och därmed miljövänligare
- > Lång livslängd, kan laddas ca. 1.500 ggr
Ca 260% längre livslängd än NiMH batterier
- > Lägre vikt än NiMH batterier
Ca 40% lägre vikt än standardbatterier
- > Ingen minneseffekt
Klarar efterladdning/underhållsladdning
- > Långtidslagring
Mindre självurladdning
- > Batterikretssäkring - HPS
Skydd i 3 nivåer: överladdning-, urladdning- och överbelastningsskydd

HPS
HITACHI PROTECTION SYSTEM

Skyddar batteriet och maskinens motor från överbelastning. Systemet förhindrar överhettning i batteriet, vilket väsentligt ökar livslängden.

- > Kompakt, välbalanserad och med låg vikt - endast 1,8 kg
- > Ergonomiskt gummerat grepp
- > Enkel djupjustering utan verktyg
- > Enkelskottsbytare för säker användning
- > Standard gaspatroner
- > 2.000 dyckert per laddning
- > Bälteskrok
- > Ingen luftslang - ger optimal användning
- > Levereras med 2 st 3,6V - 1,5Ah - Li-ion batterier
- > För professionell användning till bl.a. invändiga dörr- och fönsterlister, tak- och golvlister, väggpanel, undertak och vindskivor.

MFT
SPIKNING

NT 65GS-08.06./dc