

SLAGSKRUVDRAGARE 18V WH 18DBEL

HITACHI

Inspire the Next



KATALOGTEXT

- Kolborstfri motor - ger längre livslängd och mindre underhåll
- Kompakt och välbalanserad med Hitachis välkända och ergonomiska grepp, vikt endast 1,6 kg
- Utrustad med ACS-system; rotationshastigheten ökar automatiskt i förhållande till arbetsbelastningen, vilket ger optimerad åtdragning och ökad åtdragningshastighet och reducerar "cam-out" under åtdragning i hög hastighet
- Smidig och komfortabel elektronisk brytare
- Stark, max moment på hela 165 Nm
- Inbyggt LED ljus - aktiveras genom brytaren och stängs av 10 sekunder efter att brytaren släpps
- HPS Batteriskyddssystem
- Försedd med handledsrem och bälteskrok

TEKNISK INFORMATION

Artikelnr.	60010853
GTIN-nr (EAN)	4966376226528
Produkttyp	Slagskruvdragare 18V
Typbeteckning	WH18DBEL
Batteri / laddare	BSL 1840 / UC18YFSL
Batterifäste	Slide
Laddtid	60 min
Verktygsfäste	1/4" inv. sexkant
Kap. standardbult	M5-M14
Kap. specialbult	M5-M12
Skruvkapacitet	4-8 mm
Varvtal obelastad	0-2,900/min.
Slagtal obelastad	0-3,200/min.
Max moment	165 Nm
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	11,2
Ljudtrycksnivå dB (A)	90 dB
Ljudeffekt dB (A)	101dB
Mått (längd)	142 mm
Vikt	1,6 kg

LEVERERAS MED

2 st 4,0AH Li-ion slidebatterier, batteriladdare med kylfläkt och förvaringsväska

ÖVRIG INFORMATION

4,0Ah Li-ionbatteri ger upp till 1,5 x längre drifttid än motsvarande 3,0Ah



3 års garanti på Hitachi batterier, laddare, el- och batteriverktyg. Den utökade garantitiden gäller direkt från inköpsdato utan att registrering krävs från slutkund eller återförsäljare

Hitachi Power Tools reserverar sig för ändrade tekniska data och priser utan föregående avisering.

Hitachi Power Tools Sweden AB

www.hitachi-powertools.se

Rotbergsvägen 2B • 192 78 Sollentuna • Tel vxl: 08-598 999 00 • Kundtjänst: 08-598 999 30 • Fax: 08-598 999 40 • info@hitachi-powertools.se

60010853-09.06.2014-Ver.1