

FUNKTION

Röklarmet mäter rökpartiklar i omgivningsluften. Vid rökutveckling aktiveras röklarmets inbyggda siren och en signal skickas till larmpanelen, som också utlöses samt skickar ett larmmeddelande om branden.

PLACERING/MONTERING

Röklarmet bör placeras i närheten av köket samt sovrum så att man säkerställer ett snabbt larm. Röklarmet drivs via batteri och är trådlöst, och därmed kan det monteras fritt med skruv eller dubbelhäftande tejp.

LARMTYP

Konstant-Aktiv-Zon: Röklarmet är konstant aktivt och larmar oavsett om larmsystemet är påslaget eller avstängt.

GODKÄNNANDEN

EN 14604.2005, CE, FCC

TEKNISK SPECIFIKATION

Strömförsörjning: 1 x 9V-batteri.

Batterilivstid (upp till): 24 månader.

Sändningsräckvidd (upp till): 80 meter utomhus / 20 meter inomhus.

Sändningsfrekvens 433 MHz (+/- 75 KHz).

Driftstemperatur: -10°C ~ +50°C.

Luftfuktighet (upp till): 80 % relativ luftfuktighet.

Sirenvoly: 80 dB.

Mättningsområde: >20m².

Batteriindikator: Ja.

Testknapp: Ja.

Automatisk nollställning efter larm: Ja.

Siren: Ja, inbyggt 80 dB.

Mått:

Ø: 106 mm.

D: 34 mm.