

PP Rensbrunn

2018-11-08

Material:	Polypropylen (PP)
Mått:	Ø 110- 400 mm
Certifieringar:	Finns
Tillverkare:	Kaczmarek



Beskrivning:

Tolago Infras rördelar är slagåliga och slitstarka. De finns i dimensionerna Ø 110- 400 mm. PP-rördelarna har en fast Din lock-packning som är oljeresistent.

Rensbrunnen är lätt att installera tack vare bra passform och den höga kvalitén.

Märkt med Nordic Poly Mark:

PP-rördelar är producerade enligt EN 1852 och uppfyller Europeiska standarder. De är även certifierade och märkta med Nordic Poly Mark, som bevisar att de upprätthåller den nordiska kvalitetsnivån.

Polypropylen (PP) rördelar är avsedda för:

- Underjordiska avloppssystem.
- Avloppssystem vid självfall, dränering och industriella rörsystem.
- Vid svåra förhållanden, t.ex. höga och låga temperaturer, hög grundvattennivå samt vid kemisk aggressivitet av avloppsvatten.
- De klarar även stora belastningar vid återfyllning.

Artikelnr	Benämning	Mått
2501110300	PP Rensbrunn	110/110 mm
2501160160	PP Rensbrunn	160/160 mm
2501200110	PP Rensbrunn	200/110 mm
2501200160	PP Rensbrunn	200/160 mm
2501200200	PP Rensbrunn	200/200 mm

Kompletterande produkter:

Artikelnr	Benämning	Mått
032517L201	PVC Stigarör	200/3,9 × 2000
032517L501	PVC Stigarör	200/3,9 × 5000
525073200	PP Stigarör	200/4,3 × 2000
525073600	PP Stigarör	200/4,3 × 6000
25202521	Rensbrunnetsbetäckning komplett, rund tät/PE-packning (L-63)	200/160
10010331	Lättbetäckning tät med teleskoprör	150

