

Nordsjö Master Wall Filler

Januari 2019



Produktbeskrivning

Nordsjö Master Wall Filler är ett kvalitativt lättspackel som fungerar på de flesta underlag och är även lämpligt för iläggning av skarvremsa. Andra användningsområden är i-, skarv- och bredspackling på tapetskarvar, puts, betong och gipskivor inomhus.

- Högfyllande universalspackel
- Lättapplicerad
- Lämplig för i-, bred och skarvspackling
- Miljömärkt

Behandling

Underlaget ska vara fast, torrt och rent. Nordsjö Master Wall Filler är avsett för handspackling. Använd ögonskydd och andningsskydd vid slipning. Spackla ej när ytttemperaturen är under +5 °C.

Hälsa och Miljö

Spackelskikt kan vid slipning avge hälsofarligt damm. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation.

Se även information på Säkerhetsdatabladet
Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna först spackel från verktygen innan rengöring. Flytande spackelrester och tvättvätska lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



Teknisk data

Kornstorlek: 0,16mm

Torktid 23°C 50% RF: 4 timmar

Luft/Objekt temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Vatten

Verktyg: Spackelspade

Förpackning: 2,5 och 10 liters

Rengöring: Såpvatten

Förvaras: Frostfritt

Överensstämmer med kraven för CE-märkning enligt direktiv: EN 13963 & EN 15824



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivet enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.
AkzoNobel och Nordsjö är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009